



تخزين الطاقة التجاري والصناعي

ACE 209H-2H HV Battery

بطارية التخزين التجارية والصناعية · 209.6 kWh

5 سنوات
الضمانIP55
درجة الحماية748.8 V
الجهد الاسمي209.6 kWh
السعة الطاقية

المعلمة	الوحدة	ACE 209H-2H
البطارية		
السعة الطاقية الاسمية	Wh	209600
السعة الطاقية القابلة للاستخدام	Wh	188640
الجهد الاسمي	V	748.8
نطاق جهد التشغيل	V	655.2 – 854.1
السعة الاسمية	Ah	280
نوع الخلايا	فوسفات حديد الليثيوم (LFP) الخالي من الكوبالت	
أقصى قدرة تفريغ	W	100000
البيانات العامة		
الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق)	mm	1200 × 2040 × 1165
الوزن	kg	≤2600
درجة الحماية (IP)	IP55	
نطاق درجة حرارة التشغيل	°C	-25 – 55
الرطوبة النسبية	%	5 – 95
أقصى ارتفاع للتشغيل	m	3000
التبريد	مُكَيَّف الهواء	
طريقة التركيب	حامل أرضي	
الضمان	سنوات	5 – 10
الاتصالات		
واجهات الاتصال	RS485; CAN; LAN	
معاملات المراقبة	SOC, جهد النظام, التيار, جهد الخلية, درجة حرارة الخلية, درجة حرارة PCBA	
الشهادات		
الشهادات والمعايير	IEC 62619; CE; UN38.3	

المعلمة	الوحدة	ACE 209H-2H
النظام		
عدد وحدات التحكم		1
طراز وحدة التحكم		ACE 1000140-C1
أبعاد وحدة التحكم (العرض x الارتفاع x العمق)	mm	453 × 228 × 800
وزن وحدة التحكم	kg	≤25
نطاق جهد تشغيل وحدة التحكم	V	300 - 1000
أقصى تيار لوحدة التحكم	A	140
طراز وحدة البطارية		ACE 16.1H-E1
الطاقة الاسمية لوحدة البطارية	kWh	16.128
الجهد الاسمي لوحدة البطارية	V	57.6
نطاق جهد تشغيل وحدة البطارية	V	54 - 65.7
عدد وحدات البطارية على التوالي		13
أبعاد وحدة البطارية (العرض x الارتفاع x العمق)	mm	453 × 228 × 887
وزن وحدة البطارية	kg	≤135

البريد الإلكتروني lidreamtec@163.com
+86 133 5280 0772 WhatsApp

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار. القيم نموذجية عند 25 °C ما لم يُذكر خلاف ذلك.
XUSION علامة تجارية تابعة لـ Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd.