

産業・業務用蓄電

## ACE 209H-2H HV Battery

産業・業務用蓄電池・209.6 kWh



209.6 kWh

蓄電容量

748.8 V

公称電圧

IP55

保護等級

5 年

保証

| パラメーター       | 単位 | ACE 209H-2H                    |
|--------------|----|--------------------------------|
| バッテリー        |    |                                |
| 定格容量         | Wh | 209600                         |
| 実効容量         | Wh | 188640                         |
| 公称電圧         | V  | 748.8                          |
| 動作電圧範囲       | V  | 655.2 - 854.1                  |
| 公称容量         | Ah | 280                            |
| セルタイプ        |    | コバルトフリーのリン酸鉄リチウム (LFP)         |
| 最大放電電力       | W  | 100000                         |
| 一般仕様         |    |                                |
| 寸法 (幅×高さ×奥行) | mm | 1200 × 2040 × 1165             |
| 重量           | kg | ≤2600                          |
| 保護等級 (IP)    |    | IP55                           |
| 動作温度範囲       | °C | -25 - 55                       |
| 相対湿度         | %  | 5 - 95                         |
| 最大使用高度       | m  | 3000                           |
| 冷却方式         |    | 空調式                            |
| 設置方式         |    | 床置きスタンド                        |
| 保証           | 年  | 5 - 10                         |
| 通信方式         |    |                                |
| 通信インターフェース   |    | RS485; CAN; LAN                |
| モニタリング項目     |    | SOC、システム電圧、電流、セル電圧、セル温度、PCBA温度 |
| 認証           |    |                                |
| 認証・規格        |    | IEC 62619; CE; UN38.3          |

| パラメーター                 | 単位  | ACE 209H-2H     |
|------------------------|-----|-----------------|
| システム                   |     |                 |
| コントロールモジュール数           |     | 1               |
| コントロールモジュール型番          |     | ACE 1000140-C1  |
| コントロールモジュール寸法（幅×高さ×奥行） | mm  | 453 × 228 × 800 |
| コントロールモジュール重量          | kg  | ≤25             |
| コントロールモジュール動作電圧範囲      | V   | 300 - 1000      |
| コントロールモジュール最大電流        | A   | 140             |
| バッテリーモジュール型番           |     | ACE 16.1H-E1    |
| バッテリーモジュール定格容量         | kWh | 16.128          |
| バッテリーモジュール公称電圧         | V   | 57.6            |
| バッテリーモジュール動作電圧範囲       | V   | 54 - 65.7       |
| 直列バッテリーモジュール数          |     | 13              |
| バッテリーモジュール寸法（幅×高さ×奥行）  | mm  | 453 × 228 × 887 |
| バッテリーモジュール重量           | kg  | ≤135            |

仕様は予告なく変更される場合があります。特記のない限り、数値は25℃での代表値です。  
XUSION は、Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd. のブランドです。

メール lidreamtec@163.com  
WhatsApp +86 133 5280 0772