


КОММЕРЧЕСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ НАКОПИТЕЛИ
ЭНЕРГИИ

ACE 209H-2H HV Battery

Аккумулятор для C&I · 209.6 kWh



209.6 kWh ЭНЕРГОЁМКОСТЬ	748.8 V НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	IP55 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	5 лет ГАРАНТИЯ
---	--	---	--------------------------------------

Параметр	Ед. изм.	ACE 209H-2H
Аккумулятор		
Номинальная энергоёмкость	Wh	209600
Полезная энергоёмкость	Wh	188640
Номинальное напряжение	V	748.8
Диапазон рабочего напряжения	V	655.2 – 854.1
Номинальная ёмкость	Ah	280
Тип элементов		Литий-железо-фосфат (LFP) без кобальта
Макс. мощность разряда	W	100000
Общие характеристики		
Габариты (Ш x В x Г)	mm	1200 × 2040 × 1165
Вес	kg	≤2600
Степень защиты (IP)		IP55
Диапазон рабочих температур	°C	–25 – 55
Относительная влажность	%	5 – 95
Макс. рабочая высота над уровнем моря	m	3000
Охлаждение		С кондиционированием
Способ монтажа		Напольная стойка
Гарантия	лет	5 – 10
Связь		
Интерфейсы связи		RS485; CAN; LAN
Параметры мониторинга		SOC, напряжение системы, ток, напряжение элементов, температура элементов, температура PCBA

Параметр	Ед. изм.	ACE 209H-2H
Сертификация		
Сертификаты и стандарты		IEC 62619; CE; UN38.3
Система		
Количество модулей управления		1
Модель модуля управления		ACE 1000140-C1
Габариты модуля управления (Ш x В x Г)	mm	453 × 228 × 800
Вес модуля управления	kg	≤25
Диапазон рабочего напряжения модуля управления	V	300 – 1000
Макс. ток модуля управления	A	140
Модель аккумуляторного модуля		ACE 16.1H-E1
Номинальная энергоёмкость аккумуляторного модуля	kWh	16.128
Номинальное напряжение аккумуляторного модуля	V	57.6
Диапазон рабочего напряжения аккумуляторного модуля	V	54 – 65.7
Количество последовательно соединённых аккумуляторных модулей		13
Габариты аккумуляторного модуля (Ш x В x Г)	mm	453 × 228 × 887
Вес аккумуляторного модуля	kg	≤135

Характеристики могут быть изменены без уведомления. Значения типовые при 25 °C, если не указано иное.

Электронная почта lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772

XUSION – торговая марка компании Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd.