


工商業儲能

ACE 209H-2H HV Battery

工商業儲能電池 · 209.6 kWh



209.6 kWh

能量容量

748.8 V

標稱電壓

IP55

防護等級

5 年

保固

參數	單位	ACE 209H-2H
電池		
標稱能量容量	Wh	209600
可用能量容量	Wh	188640
標稱電壓	V	748.8
工作電壓範圍	V	655.2 - 854.1
標稱容量	Ah	280
電池芯類型		無鈷磷酸鋰鐵 (LFP)
最大放電功率	W	100000
基本參數		
尺寸 (寬 × 高 × 深)	mm	1200 × 2040 × 1165
重量	kg	≤2600
防護等級		IP55
工作溫度範圍	°C	-25 - 55
相對濕度	%	5 - 95
最高工作海拔	m	3000
散熱方式		空調
安裝方式		落地支架
保固	年	5 - 10
通訊		
通訊介面		RS485; CAN; LAN
監測參數		SOC、系統電壓、電流、電池芯電壓、電池芯溫度、PCBA 溫度
認證		
認證與標準		IEC 62619; CE; UN38.3

參數	單位	ACE 209H-2H
系統		
控制模組數量		1
控制模組型號		ACE 1000140-C1
控制模組尺寸（寬×高×深）	mm	453×228×800
控制模組重量	kg	≤25
控制模組工作電壓範圍	V	300 – 1000
控制模組最大電流	A	140
電池模組型號		ACE 16.1H-E1
電池模組標稱能量	kWh	16.128
電池模組標稱電壓	V	57.6
電池模組工作電壓範圍	V	54 – 65.7
串聯電池模組數量		13
電池模組尺寸（寬×高×深）	mm	453×228×887
電池模組重量	kg	≤135

規格如有變更，恕不另行通知。除非另有說明，數值均為 25 °C 下的典型值。
XUSION 蓄仕是湖南新鋰航科技有限公司旗下品牌

電子郵件 lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772