



تخزين الطاقة التجاري والصناعي

ACE 261H-2H HV Battery

بطارية التخزين التجارية والصناعية · 261.2 kWh

5 سنوات
الضمانIP55
درجة الحماية832 V
الجهد الاسمي261.2 kWh
السعة الطاقية

المعلمة	الوحدة	ACE 261H-2H
البطارية		
السعة الطاقية الاسمية	Wh	261200
السعة الطاقية القابلة للاستخدام	Wh	248100
الجهد الاسمي	V	832
نطاق جهد التشغيل	V	728 - 936
السعة الاسمية	Ah	314
نوع الخلايا		فوسفات حديد الليثيوم (LFP) الخالي من الكوبالت
أقصى قدرة تفريغ	W	130000
معدل الشحن/التفريغ		<=0.5P
أقصى فرق في درجة حرارة الخلايا	°C	≤2.5
البيانات العامة		
الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق)	mm	1000 × 2200 × 1300
الوزن	kg	≤2400
درجة الحماية (IP)		IP55
نطاق درجة حرارة التشغيل	°C	-25 - 55
درجة حرارة التخزين		20-35 °C لمدة أقل من 12 شهراً؛ 35-45 °C لمدة أقل من 6 أشهر؛ 45-55 °C لمدة أقل من 3 أشهر (عند 20-90% SOC)
الرطوبة النسبية	%	5 - 95
أقصى ارتفاع للتشغيل	m	3000
التبريد		تبريد سائل
طريقة التركيب		تثبيت أرضي
الضمان	سنوات	5 - 10

المعلمة	الوحدة	ACE 261H-2H
الاتصالات		
الشاشة		ضوء مؤشر الحالة
واجهات الاتصال		CAN
الشهادات		
الشهادات والمعايير		UN38.3; UN3480; IEC 61000; IEC 62619; IEC 60730; REACH; IEC 62477-1
النظام		
أقصى عدد للوحدات المتوازية		4
نظام الحماية من الحريق		إطفاء الحريق بالإيروسول (تصميم UL 9540A)
طراز وحدة التحكم		PDU-E15-C250-406W-E-S
أبعاد وحدة التحكم (العرض x الارتفاع x العمق)	mm	480 × 180 × 649.2
وزن وحدة التحكم	kg	≤25
طراز وحدة البطارية		PL1P52S052B2
الطاقة الاسمية لوحدة البطارية	kWh	52.24
عدد وحدات البطارية على التوالي		5
أبعاد وحدة البطارية (العرض x الارتفاع x العمق)	mm	1127 × 240 × 800
وزن وحدة البطارية	kg	≤335

البريد الإلكتروني lidreamtec@163.com

+86 133 5280 0772 WhatsApp

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار. القيم نموذجية عند 25 °C ما لم يُذكر خلاف ذلك.

XUSION علامة تجارية تابعة لـ Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd