

産業・業務用蓄電

ACE 261H-2H HV Battery

産業・業務用蓄電池・261.2 kWh



261.2 kWh

蓄電容量

832 V

公称電圧

IP55

保護等級

5 年

保証

パラメーター	単位	ACE 261H-2H
バッテリー		
定格容量	Wh	261200
実効容量	Wh	248100
公称電圧	V	832
動作電圧範囲	V	728 - 936
公称容量	Ah	314
セルタイプ		コバルトフリーのリン酸鉄リチウム (LFP)
最大放電電力	W	130000
充放電レート		≤0.5P
セル間最大温度差	°C	≤2.5
一般仕様		
寸法 (幅×高さ×奥行)	mm	1000 × 2200 × 1300
重量	kg	≤2400
保護等級 (IP)		IP55
動作温度範囲	°C	-25 - 55
保管温度		-20~35 °C : 12か月未満、35~45 °C : 6か月未満、45~55 °C : 3か月未満 (SOC 20~90%時)
相対湿度	%	5 - 95
最大使用高度	m	3000
冷却方式		液冷
設置方式		床置き
保証	年	5 - 10

パラメーター	単位	ACE 261H-2H
通信方式		
ディスプレイ		状態表示ランプ
通信インターフェース		CAN
認証		
認証・規格		UN38.3; UN3480; IEC 61000; IEC 62619; IEC 60730; REACH; IEC 62477-1
システム		
最大並列台数		4
消火システム		エアロゾル消火（UL 9540A設計）
コントロールモジュール型番		PDU-E15-C250-406W-E-S
コントロールモジュール寸法（幅×高さ×奥行）	mm	480×180×649.2
コントロールモジュール重量	kg	≤25
バッテリーモジュール型番		PL1P52S052B2
バッテリーモジュール定格容量	kWh	52.24
直列バッテリーモジュール数		5
バッテリーモジュール寸法（幅×高さ×奥行）	mm	1127×240×800
バッテリーモジュール重量	kg	≤335

仕様は予告なく変更される場合があります。特記のない限り、数値は25℃での代表値です。
XUSION は、Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd. のブランドです。

メール lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772