

КОММЕРЧЕСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ НАКОПИТЕЛИ
ЭНЕРГИИ

ACE 261H-2H HV Battery

Аккумулятор для C&I · 261.2 kWh



261.2 kWh

ЭНЕРГОЁМКОСТЬ

832 V

НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ

IP55

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

5 лет

ГАРАНТИЯ

Параметр	Ед. изм.	ACE 261H-2H
Аккумулятор		
Номинальная энергоёмкость	Wh	261200
Полезная энергоёмкость	Wh	248100
Номинальное напряжение	V	832
Диапазон рабочего напряжения	V	728 – 936
Номинальная ёмкость	Ah	314
Тип элементов		Литий-железо-фосфат (LFP) без кобальта
Макс. мощность разряда	W	130000
Скорость заряда/разряда		<=0.5P
Макс. разность температур элементов	°C	≤2.5
Общие характеристики		
Габариты (Ш x В x Г)	mm	1000 × 2200 × 1300
Вес	kg	≤2400
Степень защиты (IP)		IP55
Диапазон рабочих температур	°C	-25 – 55
Температура хранения		-20-35 °C – менее 12 месяцев; 35-45 °C – менее 6 месяцев; 45-55 °C – менее 3 месяцев (при SOC 20-90%)
Относительная влажность	%	5 – 95
Макс. рабочая высота над уровнем моря	m	3000
Охлаждение		Жидкостное охлаждение
Способ монтажа		Напольный монтаж
Гарантия	лет	5 – 10

Параметр	Ед. изм.	АСЕ 261Н-2Н
Связь		
Дисплей		Световой индикатор состояния
Интерфейсы связи		CAN
Сертификация		
Сертификаты и стандарты		UN38.3; UN3480; IEC 61000; IEC 62619; IEC 60730; REACH; IEC 62477-1
Система		
Макс. количество параллельных устройств		4
Система пожаротушения		Аэрозольное пожаротушение (конструкция по UL 9540A)
Модель модуля управления		PDU-E15-C250-406W-E-S
Габариты модуля управления (Ш x В x Г)	mm	480 × 180 × 649.2
Вес модуля управления	kg	≤25
Модель аккумуляторного модуля		PL1P52S052B2
Номинальная энергоёмкость аккумуляторного модуля	kWh	52.24
Количество последовательно соединённых аккумуляторных модулей		5
Габариты аккумуляторного модуля (Ш x В x Г)	mm	1127 × 240 × 800
Вес аккумуляторного модуля	kg	≤335

Характеристики могут быть изменены без уведомления. Значения типовые при 25 °С, если не указано иное.
XUSION — торговая марка компании Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd.

Электронная почта lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772