


家庭用蓄電池

ALP LV Battery

スタック型バッテリー・5 - 50 kWh・10モデル

**5 - 50** kWh

蓄電容量

51.2 V

公称電圧

IP66

保護等級

10 年

保証

パラメーター	単位	全モデル共通
バッテリー		
セルタイプ		コバルトフリーのリン酸鉄リチウム（LFP）
公称電圧	V	51.2
動作電圧範囲	V	46.4 - 57.6
放電深度（DoD）	%	92
最大拡張容量	Wh	400000
最大並列台数		10
最大並列クラスター数		8
バッテリーモジュール		ALP 5.0L-E2 (5.0 kWh, 51.2 V, 44 kg)
加熱フィルム		あり
一般仕様		
保護等級（IP）		IP66
動作温度範囲	°C	-20 - 50
性能が制限される温度		0 °C未満または45 °C超
保管温度（最長6か月、95% RH）	°C	-20 - 40
冷却方式		自然冷却
設置方式		床置き／壁掛け
消火システム		エアロゾル
保証	年	10
通信方式		
通信インターフェース		CAN

パラメーター	単位	全モデル共通
認証		
認証・規格		IEC 62619; IEC 63056; IEC 62040; UL 1973; CE; FCC; UKCA; UN38.3; RoHS; AU-CEC

パラメーター	単位	ALP 5.0L-E2	ALP 10.0L-E2	ALP 15.0L-E2	ALP 20.0L-E2	ALP 25.0L-E2
バッテリー						
定格容量	Wh	5000	10000	15000	20000	25000
並列バッテリーモジュール数（並列数）		1	2	3	4	5
定格電流	A	75	130			
最大電流	A	90	150			
一般仕様						
寸法（幅×高さ×奥行）	mm	690 × 295 × 185	690 × 590 × 185	690 × 885 × 185	690 × 1180 × 185	690 × 1475 × 185
重量	kg	44	88	132	176	220

パラメーター	単位	ALP 30.0L-E2	ALP 35.0L-E2	ALP 40.0L-E2	ALP 45.0L-E2	ALP 50.0L-E2
バッテリー						
定格容量	Wh	30000	35000	40000	45000	50000
並列バッテリーモジュール数（並列数）		6	7	8	9	10
定格電流	A	130				
最大電流	A	150				
一般仕様						
寸法（幅×高さ×奥行）	mm	690×1770×185	690×2065×185	690×2360×185	690×2665×185	690×2950×185
重量	kg	264	308	352	396	440

仕様は予告なく変更される場合があります。特記のない限り、数値は25℃での代表値です。
XUSION は、Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd. のブランドです。

メール lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772