



الطاقة الشمسية للشرفات والتخزين

AURA 5000

نظام الطاقة الشمسية للشرفات 800 W

IP66

درجة الحماية

16 V

الجهد الاسمي

5.024 kWh

السعة الطاقية

800 W

القدرة الاسمية

AURA 5000		الوحدة	المعلمة
خرج التيار المتردد			
800 - 2500	W	قدرة الخرج الاسمية	
800	W	قدرة خرج التيار المتردد، تركيب بالتوصيل والتشغيل	
2500	W	قدرة خرج التيار المتردد، تركيب عبر لوحة توزيع احترافية	
2300	W	قدرة خرج التيار المتردد في وضع التعزيز، تركيب بالتوصيل والتشغيل	
2300	W	أقصى قدرة لدخل التيار المتردد، تركيب بالتوصيل والتشغيل	
2500	W	أقصى قدرة لدخل التيار المتردد، تركيب عبر لوحة توزيع احترافية	
230	V	جهد التيار المتردد الاسمي	
187 - 253	V	نطاق جهد التيار المتردد	
10.9	A	أقصى تيار دخل متردد	
10.9	A	أقصى تيار خرج متردد	
2500	W	قدرة الخرج الاحتياطي	
3.5	kVA	قدرة الذروة اللحظية (خرج منفذ التيار المتردد متعدد الاستخدامات)	
2500	W	قدرة الدخل (منفذ تيار متردد متعدد الاستخدامات)	
<20 ms		زمن التحويل إلى EPS	
البطارية			
LiFePO4		نوع البطارية	
5024	Wh	السعة الطاقية الاسمية	
16	V	الجهد الاسمي	
10000	دورة	عمر الدورات	

المعلمة	الوحدة	AURA 5000
البيانات العامة		
الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق)	mm	450 × 528.5 × 198
الوزن	kg	50
درجة الحماية (IP)		IP66
نطاق درجة حرارة التشغيل	°C	-20 - 60
أدنى درجة حرارة لبدء التشغيل (تسخين ذاتي)	°C	-30
مستوى الضوضاء	dB	<30
الضمان	سنوات	10
الاتصالات		
الشاشة		LED
واجهات الاتصال		Wi-Fi; Bluetooth
المراقبة		التطبيق

البريد الإلكتروني lidreamtec@163.com
+86 133 5280 0772 WhatsApp

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار. القيم نموذجية عند 25 °C ما لم يُذكر خلاف ذلك.
XUSION علامة تجارية تابعة لـ Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd.