

SOLAIRE DE BALCON ET STOCKAGE

AURA 5000

Système solaire de balcon · 800 W


800 W

PUISSANCE NOMINALE

5.024 kWh

CAPACITÉ ÉNERGÉTIQUE

16 V

TENSION NOMINALE

IP66

CLASSE DE PROTECTION

Paramètre	Unité	AURA 5000
Sortie CA		
Puissance de sortie nominale	W	800 – 2500
Puissance de sortie CA, installation plug and play	W	800
Puissance de sortie CA, installation avec tableau de distribution par un professionnel	W	2500
Puissance de sortie CA augmentée, installation plug and play	W	2300
Puissance d'entrée CA max., installation plug and play	W	2300
Puissance d'entrée CA max., installation avec tableau de distribution par un professionnel	W	2500
Tension CA nominale	V	230
Plage de tension CA	V	187 – 253
Courant d'entrée CA max.	A	10.9
Courant de sortie CA max.	A	10.9
Puissance de sortie de secours	W	2500
Puissance de crête (sortie du port CA polyvalent)	kVA	3.5
Puissance d'entrée (port CA polyvalent)	W	2500
Temps de basculement EPS		<20 ms

Paramètre	Unité	AURA 5000
Batterie		
Type de batterie		LiFeP04
Capacité énergétique nominale	Wh	5024
Tension nominale	V	16
Durée de vie (cycles)	cycles de charge	10000
Caractéristiques générales		
Dimensions (l x h x p)	mm	450 × 528.5 × 198
Poids	kg	50
Indice de protection (IP)		IP66
Plage de température de fonctionnement	°C	-20 – 60
Température de démarrage min. (auto-chauffage)	°C	-30
Niveau sonore	dB	<30
Garantie	ans	10
Communication		
Écran		LED
Interfaces de communication		Wi-Fi; Bluetooth
Supervision		Application

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Les valeurs sont typiques à 25 °C, sauf indication contraire.
XUSION est une marque de Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd.

E-mail lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772