

БАЛКОННЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ СТАНЦИИ И НАКОПИТЕЛИ

AURA 5000

Балконная солнечная электростанция · 800 W



800 W

НОМИНАЛЬНАЯ
МОЩНОСТЬ

5.024 kWh

ЭНЕРГОЁМКОСТЬ

16 V

НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ

IP66

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

Параметр	Ед. изм.	AURA 5000
Выход AC		
Номинальная выходная мощность	W	800 – 2500
Выходная мощность AC, установка по принципу «подключи и работай»	W	800
Выходная мощность AC, монтаж через профессиональный распределительный щит	W	2500
Повышенная выходная мощность AC, установка по принципу «подключи и работай»	W	2300
Макс. входная мощность AC, установка по принципу «подключи и работай»	W	2300
Макс. входная мощность AC, монтаж через профессиональный распределительный щит	W	2500
Номинальное напряжение сети	V	230
Диапазон напряжения AC	V	187 – 253
Макс. входной ток AC	A	10.9
Макс. выходной ток AC	A	10.9
Мощность резервного выхода	W	2500
Пиковая мощность перегрузки (выход универсального порта AC)	kVA	3.5
Входная мощность (универсальный порт AC)	W	2500
Время переключения на EPS		<20 ms

Параметр	Ед. изм.	AURA 5000
Аккумулятор		
Тип аккумулятора		LiFeP04
Номинальная энергоёмкость	Wh	5024
Номинальное напряжение	V	16
Циклический ресурс	циклов	10000
Общие характеристики		
Габариты (Ш x В x Г)	mm	450 × 528.5 × 198
Вес	kg	50
Степень защиты (IP)		IP66
Диапазон рабочих температур	°C	-20 – 60
Мин. температура запуска (самоподогрев)	°C	-30
Уровень шума	dB	<30
Гарантия	лет	10
Связь		
Дисплей		LED
Интерфейсы связи		Wi-Fi; Bluetooth
Мониторинг		Приложение

Характеристики могут быть изменены без уведомления. Значения типовые при 25 °C, если не указано иное.
XUSION — торговая марка компании Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd.

Электронная почта lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772