

阳台光伏与储能

AURA 5000

阳台光伏系统 · 800 W



800 W

额定功率

5.024 kWh

标称容量

16 V

标称电压

IP66

防护等级

参数	单位	AURA 5000
交流输出		
额定输出功率	W	800 - 2500
交流输出功率（即插即用安装）	W	800
交流输出功率（专业配电箱安装）	W	2500
增强模式交流输出功率（即插即用安装）	W	2300
最大交流输入功率（即插即用安装）	W	2300
最大交流输入功率（专业配电箱安装）	W	2500
额定电网电压	V	230
交流电压范围	V	187 - 253
最大交流输入电流	A	10.9
最大输出电流	A	10.9
备用（离网）输出功率	W	2500
峰值功率（多功能交流口输出）	kVA	3.5
多功能交流口输入功率	W	2500
应急供电（EPS）切换时间		<20 ms
电池		
电池类型		LiFePO4
标称容量	Wh	5024
标称电压	V	16
循环寿命	次	10000

参数	单位	AURA 5000
基本参数		
尺寸（宽×高×深）	mm	450 × 528.5 × 198
重量	kg	50
防护等级		IP66
工作温度范围	°C	-20 – 60
最低启动温度（自加热）	°C	-30
噪音	dB	<30
质保期	年	10
通讯与显示		
显示		LED
通讯接口		Wi-Fi; Bluetooth
监控方式		手机 App

规格如有变更，恕不另行通知。除特别说明外，数值均为 25 °C 下的典型值。

XUSION 蓄仕是湖南新锂航科技有限公司旗下品牌

邮箱 lidreamtec@163.com

WhatsApp +86 133 5280 0772