



تخزين الطاقة التجاري والصناعي

AXE 30-60H HV Battery

بطارية التخزين التجارية والصناعية · 30 - 60 kWh · 5 · 30 من الطرازات

5 سنوات الضمان	IP20 درجة الحماية	307.2 - 614.4 V الجهد الاسمي	30 - 60 kWh السعة الطاقة
-------------------	----------------------	---------------------------------	-----------------------------

AXE 60.0H-1HR-E1	AXE 50.0H-1HR-E1	AXE 40.0H-1HR-E1	AXE 35.0H-1HR-E1	AXE 30.0H-1HR-E1	الوحدة	المعلمة
البطارية						
60000	50000	40000	35000	30000	Wh	السعة الطاقة الاسمية
54000	45000	36000	31500	27000	Wh	السعة الطاقة القابلة للاستخدام
614.4	512	409.6	358.4	307.2	V	الجهد الاسمي
556.8 - 681.6	464 - 568	371.2 - 454.4	324.8 - 397.6	278.4 - 340.8	V	نطاق جهد التشغيل
100					Ah	السعة الاسمية
فوسفات حديد الليثيوم (LFP) الخالي من الكوبالت						نوع الخلايا
60	50	40	35	30	kW	قدرة الخرج الاسمية (جانب البطارية)
60000	50000	40000	35000	30000	W	أقصى قدرة تفريغ
1C						معدل الشحن/التفريغ
البيانات العامة						
570 × 1964 × 660		570 × 1560 × 660			mm	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
≤690	≤590	≤480	≤430	≤380	kg	الوزن
IP20						درجة الحماية (IP)
حامل أرضي						طريقة التركيب
-10 - 50					°C	نطاق درجة حرارة التشغيل
5 - 95					%	الرطوبة النسبية
تبريد بالهواء						التبريد
<60					dB	مستوى الضوضاء
≤2000					m	أقصى ارتفاع للتشغيل
5					سنوات	الضمان
الاتصالات						
CAN; RS485; USB						واجهات الاتصال
PCBA درجة حرارة الخلية؛ جهد النظام؛ التيار؛ جهد الخلية؛ درجة حرارة الخلية؛						المراقبة

AXE 60.0H-1HR-E1	AXE 50.0H-1HR-E1	AXE 40.0H-1HR-E1	AXE 35.0H-1HR-E1	AXE 30.0H-1HR-E1	الوحدة	المعلمة
						الشهادات
UN 38.3; IEC 62619; IEC 60730; IEC 62477; CE; RoHS; UKCA						الشهادات والمعايير
						النظام
12	10	8	7	6	عدد وحدات البطارية على التوالي	
AXE 5.0H-E1 EU						طراز وحدة البطارية
5						الطاقة الاسمية لوحدة البطارية kWh
51.2						الجهد الاسمي لوحدة البطارية V
46.4 - 56.8						نطاق جهد تشغيل وحدة البطارية V
482 × 131 × 580						أبعاد وحدة البطارية (العرض × الارتفاع × العمق) mm
≤47						وزن وحدة البطارية kg
1						عدد وحدات التحكم
AXE 1000100-C1						طراز وحدة التحكم
482 × 131 × 580						أبعاد وحدة التحكم (العرض × الارتفاع × العمق) mm
≤15						وزن وحدة التحكم kg
120 - 1000						نطاق جهد تشغيل وحدة التحكم V
100						أقصى تيار لوحدة التحكم A

البريد الإلكتروني lidreamtec@163.com
 +86 133 5280 0772 WhatsApp

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار. القيم نموذجية عند 25 °C ما لم يُذكر خلاف ذلك.
 XUSION علامة تجارية تابعة لـ Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd