


工業業儲能

AXE 30-60H HV Battery

工業業儲能電池 · 30 - 60 kWh · 5 個型號

**30 - 60** kWh

能量容量

307.2 - 614.4 V

標稱電壓

IP20

防護等級

5 年

保固

參數	單位	AXE 30.0H-1HR-E1	AXE 35.0H-1HR-E1	AXE 40.0H-1HR-E1	AXE 50.0H-1HR-E1	AXE 60.0H-1HR-E1
電池						
標稱能量容量	Wh	30000	35000	40000	50000	60000
可用能量容量	Wh	27000	31500	36000	45000	54000
標稱電壓	V	307.2	358.4	409.6	512	614.4
工作電壓範圍	V	278.4 – 340.8	324.8 – 397.6	371.2 – 454.4	464 – 568	556.8 – 681.6
標稱容量	Ah	100				
電池芯類型		無鈷磷酸鋰鐵（LFP）				
額定輸出功率（電池側）	kW	30	35	40	50	60
最大放電功率	W	30000	35000	40000	50000	60000
充放電倍率		1C				
基本參數						
尺寸（寬×高×深）	mm	570×1560×660			570×1964×660	
重量	kg	≤380	≤430	≤480	≤590	≤690
防護等級		IP20				
安裝方式		落地支架				
工作溫度範圍	°C	-10 – 50				
相對濕度	%	5 – 95				
散熱方式		風冷				
噪音	dB	<60				
最高工作海拔	m	≤2000				
保固	年	5				

參數	單位	AXE 30.0H-1HR-E1	AXE 35.0H-1HR-E1	AXE 40.0H-1HR-E1	AXE 50.0H-1HR-E1	AXE 60.0H-1HR-E1
通訊						
通訊介面		CAN; RS485; USB				
監控方式		SOC；系統電壓；電流；電池芯電壓；電池芯溫度；PCBA 溫度				
認證						
認證與標準		UN 38.3; IEC 62619; IEC 60730; IEC 62477; CE; RoHS; UKCA				
系統						
串聯電池模組數量		6	7	8	10	12
電池模組型號		AXE 5.0H-E1 EU				
電池模組標稱能量	kWh	5				
電池模組標稱電壓	V	51.2				
電池模組工作電壓範圍	V	46.4 – 56.8				
電池模組尺寸（寬×高×深）	mm	482×131×580				
電池模組重量	kg	≤47				
控制模組數量		1				
控制模組型號		AXE 1000100-C1				
控制模組尺寸（寬×高×深）	mm	482×131×580				
控制模組重量	kg	≤15				
控制模組工作電壓範圍	V	120 – 1000				
控制模組最大電流	A	100				

規格如有變更，恕不另行通知。除非另有說明，數值均為 25 °C 下的典型值。

XUSION 蓄仕是湖南新鐳航科技有限公司旗下品牌

電子郵件 lidreamtec@163.com

WhatsApp +86 133 5280 0772