


産業・業務用蓄電

AXE 50-60H HV Battery

産業・業務用蓄電池・50 - 60 kWh・2モデル



50 - 60 kWh

蓄電容量

512 - 614.4 V

公称電圧

IP55

保護等級

10 年

保証

パラメーター	単位	AXE 50.0H-1HT-S1	AXE 60.0H-1HT-S1
バッテリー			
定格容量	Wh	50000	60000
実効容量	Wh	45000	54000
公称電圧	V	512	614.4
動作電圧範囲	V	464 – 568	556.8 – 681.6
公称容量	Ah	100	
セルタイプ		コバルトフリーのリン酸鉄リチウム（LFP）	
定格出力（バッテリー側）	kW	50	60
最大放電電力	W	50000	60000
充放電レート		1C	
一般仕様			
寸法（幅×高さ×奥行）	mm	800×2000×1000	
重量	kg	≤900	≤1000
保護等級（IP）		IP55	
設置方式		床置きスタンド	
動作温度範囲	℃	-25 – 55	
相対湿度	%	5 – 95	
冷却方式		空調	
騒音レベル	dB	<65	
最大使用高度	m	≤2000	
保証	年	10	

パラメーター	単位	AXE 50.0H-1HT-S1	AXE 60.0H-1HT-S1
通信方式			
通信インターフェース		CAN; RS485; USB	
モニタリング		SOC、システム電圧、電流、セル電圧、セル温度、PCBA温度	
認証			
認証・規格		UN 38.3; IEC 62619; IEC 60730; IEC 62477; CE; RoHS; UKCA	
システム			
直列バッテリーモジュール数		10	12
バッテリーモジュール型番		AXE 5.0H-E1 EU	
バッテリーモジュール定格容量	kWh	5.12	
バッテリーモジュール公称電圧	V	51.2	
バッテリーモジュール動作電圧範囲	V	46.4 - 56.8	
バッテリーモジュール寸法（幅×高さ×奥行）	mm	482.6×131×580	
バッテリーモジュール重量	kg	≤47	
コントロールモジュール数		1	
コントロールモジュール型番		AXE 1000100-C1	
コントロールモジュール寸法（幅×高さ×奥行）	mm	482×131×580	
コントロールモジュール重量	kg	≤15	
コントロールモジュール動作電圧範囲	V	120 - 1000	
コントロールモジュール最大電流	A	100	

仕様は予告なく変更される場合があります。特記のない限り、数値は25℃での代表値です。
XUSION は、Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd. のブランドです。

メール lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772