



تخزين الطاقة التجاري والصناعي

AXE 75H HV Battery

بطارية التخزين التجارية والصناعية · 75 kWh

5 سنوات
الضمان

IP20
درجة الحماية

768 V
الجهد الاسمي

75 kWh
السعة الطاقية

AXE 75.0H-1HR-E1	الوحدة	المعلمة
البطارية		
75000	Wh	السعة الطاقية الاسمية
67500	Wh	السعة الطاقية القابلة للاستخدام
768	V	الجهد الاسمي
696 - 864	V	نطاق جهد التشغيل
100	Ah	السعة الاسمية
فوسفات حديد الليثيوم (LFP) الخالي من الكوبالت		نوع الخلايا
75	kW	قدرة الخرج الاسمية (جانب البطارية)
75000	W	أقصى قدرة تفريغ
1C		معدل الشحن/التفريغ
300000	Wh	أقصى سعة قابلة للتوسعة
البيانات العامة		
570 × 1560 × 660	mm	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
≤800	kg	الوزن
IP20		درجة الحماية (IP)
حامل أرضي		طريقة التركيب
-10 - 50	°C	نطاق درجة حرارة التشغيل
5 - 95	%	الرطوبة النسبية
تبريد بالهواء		التبريد
<65	dB	مستوى الضوضاء
≤2000	m	أقصى ارتفاع للتشغيل
5	سنوات	الضمان

المعلمة	الوحدة	AXE 75.0H-1HR-E1
الاتصالات		
واجهات الاتصال		CAN; RS485; USB
المراقبة		PCBA؛ جهد النظام؛ التيار؛ جهد الخلية؛ درجة حرارة الخلية؛ درجة حرارة PCBA
الشهادات		
الشهادات والمعايير		UN 38.3; IEC 62619; IEC 62477; CE; RoHS
النظام		
عدد وحدات البطارية على التوالي		15
PCS المتوافق		WIT 50-100K-HU
طراز وحدة البطارية		AXE 5.0H-E1 EU
الطاقة الاسمية لوحدة البطارية	kWh	5
الجهد الاسمي لوحدة البطارية	V	51.2
نطاق جهد تشغيل وحدة البطارية	V	46.4 - 56.8
التيار الاسمي لوحدة البطارية	A	100
تيار الذروة لوحدة البطارية (25 °C, 30 s)	A	150
أبعاد وحدة البطارية (العرض x الارتفاع x العمق)	mm	482 × 131 × 580
وزن وحدة البطارية	kg	≤47
عدد وحدات التحكم		1
طراز وحدة التحكم		AXE 1000100-C1
أبعاد وحدة التحكم (العرض x الارتفاع x العمق)	mm	482 × 131 × 580
وزن وحدة التحكم	kg	≤15
نطاق جهد تشغيل وحدة التحكم	V	120 - 1000
أقصى تيار لوحدة التحكم	A	100

البريد الإلكتروني lidreamtec@163.com
+86 133 5280 0772 WhatsApp

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار. القيم نموذجية عند 25 °C ما لم يُذكر خلاف ذلك.
XUSION علامة تجارية تابعة لـ Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd.