

産業・業務用蓄電

AXE 75H HV Battery

産業・業務用蓄電池・75 kWh

**75** kWh

蓄電容量

768 V

公称電圧

IP20

保護等級

5 年

保証

パラメーター	単位	AXE 75.0H-1HR-E1
バッテリー		
定格容量	Wh	75000
実効容量	Wh	67500
公称電圧	V	768
動作電圧範囲	V	696 - 864
公称容量	Ah	100
セルタイプ		コバルトフリーのリン酸鉄リチウム (LFP)
定格出力 (バッテリー側)	kW	75
最大放電電力	W	75000
充放電レート		1C
最大拡張容量	Wh	300000
一般仕様		
寸法 (幅×高さ×奥行)	mm	570 × 1560 × 660
重量	kg	≤800
保護等級 (IP)		IP20
設置方式		床置きスタンド
動作温度範囲	°C	-10 - 50
相対湿度	%	5 - 95
冷却方式		空冷
騒音レベル	dB	<65
最大使用高度	m	≤2000
保証	年	5

パラメーター	単位	AXE 75.0H-1HR-E1
通信方式		
通信インターフェース		CAN; RS485; USB
モニタリング		SOC、システム電圧、電流、セル電圧、セル温度、PCBA温度
認証		
認証・規格		UN 38.3; IEC 62619; IEC 62477; CE; RoHS
システム		
直列バッテリーモジュール数		15
対応PCS		WIT 50-100K-HU
バッテリーモジュール型番		AXE 5.0H-E1 EU
バッテリーモジュール定格容量	kWh	5
バッテリーモジュール公称電圧	V	51.2
バッテリーモジュール動作電圧範囲	V	46.4 - 56.8
バッテリーモジュール定格電流	A	100
バッテリーモジュールピーク電流 (30 s、25 °C)	A	150
バッテリーモジュール寸法（幅×高さ×奥行）	mm	482 × 131 × 580
バッテリーモジュール重量	kg	≤47
コントロールモジュール数		1
コントロールモジュール型番		AXE 1000100-C1
コントロールモジュール寸法（幅×高さ×奥行）	mm	482 × 131 × 580
コントロールモジュール重量	kg	≤15
コントロールモジュール動作電圧範囲	V	120 - 1000
コントロールモジュール最大電流	A	100

仕様は予告なく変更される場合があります。特記のない限り、数値は25 °Cでの代表値です。
XUSION は、Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd. のブランドです。

メール lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772