

КОММЕРЧЕСКИЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ НАКОПИТЕЛИ
ЭНЕРГИИ

AXE 75H HV Battery

Аккумулятор для C&I · 75 kWh



75 kWh

ЭНЕРГОЁМКОСТЬ

768 V

НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ

IP20

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

5 лет

ГАРАНТИЯ

Параметр	Ед. изм.	AXE 75.0H-1HR-E1
Аккумулятор		
Номинальная энергоёмкость	Wh	75000
Полезная энергоёмкость	Wh	67500
Номинальное напряжение	V	768
Диапазон рабочего напряжения	V	696 – 864
Номинальная ёмкость	Ah	100
Тип элементов		Литий-железо-фосфат (LFP) без кобальта
Номинальная выходная мощность (сторона аккумулятора)	kW	75
Макс. мощность разряда	W	75000
Скорость заряда/разряда		1C
Макс. энергоёмкость при расширении	Wh	300000
Общие характеристики		
Габариты (Ш x В x Г)	mm	570 × 1560 × 660
Вес	kg	≤800
Степень защиты (IP)		IP20
Способ монтажа		Напольная стойка
Диапазон рабочих температур	°C	–10 – 50
Относительная влажность	%	5 – 95
Охлаждение		Воздушное охлаждение
Уровень шума	dB	<65
Макс. рабочая высота над уровнем моря	m	≤2000
Гарантия	лет	5

Параметр	Ед. изм.	AXE 75.0H-1HR-E1
Связь		
Интерфейсы связи		CAN; RS485; USB
Мониторинг		SOC; напряжение системы; ток; напряжение элементов; температура элементов; температура PCBA
Сертификация		
Сертификаты и стандарты		UN 38.3; IEC 62619; IEC 62477; CE; RoHS
Система		
Количество последовательно соединённых аккумуляторных модулей		15
Совместимый PCS		WIT 50-100K-HU
Модель аккумуляторного модуля		AXE 5.0H-E1 EU
Номинальная энергоёмкость аккумуляторного модуля	kWh	5
Номинальное напряжение аккумуляторного модуля	V	51.2
Диапазон рабочего напряжения аккумуляторного модуля	V	46.4 – 56.8
Номинальный ток аккумуляторного модуля	A	100
Пиковый ток аккумуляторного модуля (30 s, 25 °C)	A	150
Габариты аккумуляторного модуля (Ш x В x Г)	mm	482 × 131 × 580
Вес аккумуляторного модуля	kg	≤47
Количество модулей управления		1
Модель модуля управления		AXE 1000100-C1
Габариты модуля управления (Ш x В x Г)	mm	482 × 131 × 580
Вес модуля управления	kg	≤15
Диапазон рабочего напряжения модуля управления	V	120 – 1000
Макс. ток модуля управления	A	100

Характеристики могут быть изменены без уведомления. Значения типовые при 25 °C, если не указано иное.
XUSION – торговая марка компании Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd.

Электронная почта lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772