



تخزين الطاقة التجاري والصناعي

AXE 80-261H-2HS-S1 HV Battery

بطارية التخزين التجارية والصناعية · 80 kWh

IP20

درجة الحماية

>8000 دورة

عمر الدورات

64 V

الجهد الاسمي

80 kWh

السعة الطاقة

AXE 80-261H-2HS-S1	الوحدة	المعلمة
البطارية		
80 - 261	kWh	السعة الطاقة للنظام
64	V	الجهد الاسمي
58 - 71	V	نطاق جهد التشغيل
314	Ah	السعة الاسمية
LFP (فوسفات حديد الليثيوم)		نوع الخلايا
>8000	دورة	عمر الدورات
0.5C; 25 °C; EOL 70%		ظروف اختبار عمر الدورات
95	%	عمق التفريغ (DoD)
200	A	أقصى تيار شحن
200	A	أقصى تيار تفريغ
157	A	تيار الشحن/التفريغ الاسمي
0.5C		معدل الشحن/التفريغ الاسمي
1040000	Wh	أقصى سعة قابلة للتوسعة
البيانات العامة		
IP20		درجة الحماية (IP)
تثبيت أرضي، في الأماكن المغلقة		طريقة التركيب
-20 - 55	°C	نطاق درجة حرارة التشغيل
5 - 95	%	الرطوبة النسبية
تبريد هوائي ذكي + فيلم تسخين (اختياري)		التبريد
<65	dB	مستوى الضوضاء
<3000	m	أقصى ارتفاع للتشغيل

المعلمة	الوحدة	AXE 80-261H-2HS-S1
الاتصالات		
واجهات الاتصال		CAN; RS485; USB
الشاشة		شاشة LED
الشهادات		
الشهادات والمعايير		UN38.3; IEC62619; IEC60730; REACH; IEC62477-1; UKCA; CE
النظام		
أقصى عدد للوحدات المتوازية		4
نظام الحماية من الحريق		إيروسول على مستوى الحزمة (اختياري)
عدد وحدات البطارية على التوالي		4 - 13
طراز وحدة البطارية		AXE 20H-2H-B1
الطاقة الاسمية لوحدة البطارية	kWh	20
أبعاد وحدة البطارية (العرض x الارتفاع x العمق)	mm	450 × 230 × 970
وزن وحدة البطارية	kg	<155
طراز وحدة التحكم		AXE 1000200-C1
أقصى تيار لوحدة التحكم	A	200
أبعاد وحدة التحكم (العرض x الارتفاع x العمق)	mm	450 × 230 × 970
وزن وحدة التحكم	kg	<35

البريد الإلكتروني lidreamtec@163.com

+86 133 5280 0772 WhatsApp

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار. القيم نموذجية عند 25 °C ما لم يُذكر خلاف ذلك.

XUSION علامة تجارية تابعة لـ Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd.