

家用儲能

HOPE 16.0LM-A1

低壓電池 · 16 kWh



16 kWh

能量容量

51.2 V

標稱電壓

6000 次

循環壽命

IP20

防護等級

參數	單位	HOPE 16.0LM-A1
電池		
電池芯類型		LiFePO4
標稱電壓	V	51.2
標稱能量容量	Wh	16000
可用能量容量	Wh	15300
工作電壓範圍	V	40 – 58.4
最大充電電流	A	150
最大放電電流	A	200
峰值充放電電流		700 A 持續 200 us
放電深度 (DoD)	%	95
循環壽命	次	6000
最大可擴充容量	Wh	768000
最大並機數		48
基本參數		
尺寸 (寬 × 高 × 深)	mm	440 × 894 × 265
重量	kg	120
安裝方式		落地式
最高工作海拔	m	<2000
防護等級		IP20
工作溫度，充電	°C	0 – 60
工作溫度，放電	°C	-20 – 60
儲存溫度	°C	-20 – 60
建議儲存溫度	°C	-10 – 35

參數	單位	HOPE 16.0LM-A1
散熱方式		自然對流
保固	年	5 – 10
通訊		
通訊介面		CAN; RS485
認證		
認證與標準		CE (EMC); UN38.3; MSDS; RoHS; IEC 62619

規格如有變更，恕不另行通知。除非另有說明，數值均為 25 °C 下的典型值。

XUSION 蓄仕是湖南新錳航科技有限公司旗下品牌

電子郵件 lidreamtec@163.com

WhatsApp +86 133 5280 0772