

ДОМАШНИЕ НАКОПИТЕЛИ ЭНЕРГИИ

HOPE 5.0L-LW-B1

Настенный аккумулятор · 5.12 kWh · Моделей: 2



5.12 kWh ЭНЕРГОЁМКОСТЬ	51.2 V НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	6000 циклов ЦИКЛИЧЕСКИЙ РЕСУРС	IP20 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ
---------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	------------------------

Параметр	Ед. изм.	HOPE 5.0L-B1	HOPE 5.0LW-B1
Аккумулятор			
Тип элементов		LiFePO4	
Номинальное напряжение	V	51.2	
Номинальная энергоёмкость	Wh	5120	
Полезная энергоёмкость	Wh	5000	
Диапазон рабочего напряжения	V	40 – 58.4	
Макс. ток заряда	A	100	
Макс. ток разряда	A	100	
Пиковый ток разряда		250 A в течение 150 ms	750 A в течение 5 ms
Глубина разряда (DoD)	%	98	92
Циклический ресурс	циклов	>6000	≥6000
Макс. энергоёмкость при расширении	Wh	–	240000
Макс. количество параллельных устройств		48	
Общие характеристики			
Габариты (Ш x В x Г)	mm	440 × 130.5 × 480	390 × 620 × 152
Вес	kg	43	<44.5
Степень защиты (IP)		IP20	
Способ монтажа		–	Настенный монтаж
Рабочая температура, заряд	°C	0 – 55	
Рабочая температура, разряд	°C	–20 – 55	
Гарантия	лет	5	

Параметр	Ед. изм.	HOPE 5.0L-B1	HOPE 5.0LW-B1
Связь			
Дисплей		Внешний сенсорный дисплей (опционально)	Встроенный дисплей; внешний сенсорный дисплей (опционально)
Интерфейсы связи		CAN; RS485	
Сертификация			
Сертификаты и стандарты		CE (EMC); UN38.3; MSDS; RoHS	IEC 62619; CE (EMC); UN38.3; MSDS; RoHS

Характеристики могут быть изменены без уведомления. Значения типовые при 25 °C, если не указано иное.
XUSION – торговая марка компании Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd.

Электронная почта lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772