

逆變器

LS-800Mi

微型逆變器 · 800 W



800 W

額定功率

2

MPPT 路數

96 %

最大效率

IP67

防護等級

參數	單位	LS-800Mi
PV 輸入		
建議模組功率	W	280 - 550
啟動電壓	V	20
MPPT 電壓範圍	V	25 - 55
最大 PV 輸入電壓	V	60
每路 MPPT 最大輸入電流	A	13.5
每路 MPPT 最大短路電流	A	16.5
MPPT 數量		2
交流輸出		
額定輸出功率	W	800
額定電網電壓	V	230
擴展輸出電壓範圍	V	184 - 253
額定輸出電流	A	3.47
最大交流輸出電流	A	4
額定電網頻率	Hz	50
電網頻率範圍	Hz	45 - 55
功率因數		>0.99 (預設)
電流總諧波失真 (THDi)	%	<3
每路交流分路最大台數		5
效率		
最大效率	%	96
CEC 效率	%	95.5
MPPT 效率	%	99.5

參數	單位	LS-800Mi
基本參數		
夜間自耗電	W	<0.05
工作溫度範圍	°C	-40 – 65
尺寸（寬×高×深）	mm	260 × 225 × 32
重量	kg	2.9
防護等級		IP67
散熱方式		自然對流（無風扇）
拓撲結構		高頻變壓器隔離
保固	年	10
設計壽命	年	25
通訊		
通訊介面		Wi-Fi
監控方式		線上能源管理平台
認證		
認證與標準		IEC 62109-1; IEC 62109-2; IEC 61000-6-1; IEC 61000-6-3
併網標準		VDE 4105; VRF 2019; NEN-EN 50549-1:2019; PN-EN 50549-1:2019

規格如有變更，恕不另行通知。除非另有說明，數值均為 25 °C 下的典型值。
XUSION 蓄仕是湖南新鐳航科技有限公司旗下品牌

電子郵件 lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772