



الطاقة الشمسية للشرفات والتخزين

LS-H1600

نظام الطاقة الشمسية للشرفات · 1.6 kW

10 سنوات
الضمان

IP65
درجة الحماية

1.6 kW
القدرة الاسمية

LS-H1600	الوحدة	المعلمة
دخول PV		
1600	W	أقصى قدرة دخل PV
800	W	القدرة الموصى بها للوح الشمسي
12 - 60	V	نطاق جهد MPPT
18	V	جهد بدء التشغيل
25	A	أقصى تيار دخل لكل MPPT
2		عدد مداخل PV
خرج التيار المتردد		
1600	W	قدرة الخرج الاسمية
18 - 55	V	جهد خرج العاكس
28	A	تيار خرج العاكس (لكل خرج، 2 من المخارج)
البطارية		
LiFePO4		نوع البطارية
1024/2048	Wh	سعة البطارية المتوافقة
6	قطعة	أقصى عدد للبطاريات القابلة للتوصيل
6144	Wh	أقصى سعة قابلة للتوسعة
1600	W	أقصى قدرة شحن
الكفاءة		
98	%	أقصى كفاءة
99.9	%	كفاءة MPPT

LS-H1600	الوحدة	المعلمة
البيانات العامة		
340 × 213 × 67	mm	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
3.2	kg	الوزن
IP65		درجة الحماية (IP)
-20 - 65	°C	نطاق درجة حرارة التشغيل
10	سنوات	الضمان
الاتصالات		
RS485; CAN; Wi-Fi		وأجهزة الاتصال
تحكم ذكي عبر التطبيق		المراقبة
الشهادات		
2015/863/EU (RoHS); EN 62509:2011; ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09); ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07); ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)		الشهادات والمعايير

البريد الإلكتروني lidreamtec@163.com
 +86 133 5280 0772 WhatsApp

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار. القيم نموذجية عند 25 °C ما لم يُذكر خلاف ذلك.
 XUSION علامة تجارية تابعة لـ Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd