

BALKONKRAFTWERKE UND SPEICHER

LS-H1600

Balkonkraftwerk · 1.6 kW


1.6 kW

NENNLEISTUNG

IP65

SCHUTZART

10 Jahre

GARANTIE

Parameter	Einheit	LS-H1600
PV-Eingang		
Max. PV-Eingangsleistung	W	1600
Empfohlene PV-Modulleistung	W	800
MPPT-Spannungsbereich	V	12 – 60
Startspannung	V	18
Max. Eingangsstrom pro MPPT	A	25
Anzahl PV-Eingänge		2
AC-Ausgang		
Nennleistung	W	1600
Wechselrichter-Ausgangsspannung	V	18 – 55
Wechselrichter-Ausgangsstrom (pro Ausgang, 2 Ausgänge)	A	28
Batterie		
Batterietyp		LiFePO4
Kompatible Batteriekapazität	Wh	1024/2048
Max. Anzahl anschließbarer Batterien	Stk.	6
Max. erweiterbare Energie	Wh	6144
Max. Ladeleistung	W	1600
Wirkungsgrad		
Max. Wirkungsgrad	%	98
MPPT-Wirkungsgrad	%	99.9

Parameter	Einheit	LS-H1600
Allgemeine Daten		
Abmessungen (B x H x T)	mm	340 × 213 × 67
Gewicht	kg	3.2
Schutzart		IP65
Betriebstemperaturbereich	°C	-20 – 65
Garantie	Jahre	10
Kommunikation		
Kommunikationsschnittstellen		RS485; CAN; Wi-Fi
Überwachung		Intelligente App-Steuerung
Zertifizierungen und Normen		
Zertifizierungen und Normen		2015/863/EU (RoHS); EN 62509:2011; ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09); ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07); ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Alle Werte sind typische Werte bei 25 °C, sofern nicht anders angegeben.
XUSION ist eine Marke der Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd.

E-Mail lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772