

SOLAIRE DE BALCON ET STOCKAGE

LS-H1600

Système solaire de balcon · 1.6 kW


1.6 kW

PUISSANCE NOMINALE

IP65

CLASSE DE PROTECTION

10 ans

GARANTIE

Paramètre	Unité	LS-H1600
Entrée PV		
Puissance d'entrée PV max.	W	1600
Puissance de module PV recommandée	W	800
Plage de tension MPPT	V	12 – 60
Tension de démarrage	V	18
Courant d'entrée max. par MPPT	A	25
Nombre d'entrées PV		2
Sortie CA		
Puissance de sortie nominale	W	1600
Tension de sortie de l'onduleur	V	18 – 55
Courant de sortie de l'onduleur (par sortie, 2 sorties)	A	28
Batterie		
Type de batterie		LiFePO4
Capacité de batterie compatible	Wh	1024/2048
Nombre max. de batteries raccordables	pièces	6
Capacité extensible max.	Wh	6144
Puissance de charge max.	W	1600
Rendement		
Rendement max.	%	98
Rendement MPPT	%	99.9

Paramètre	Unité	LS-H1600
Caractéristiques générales		
Dimensions (l x h x p)	mm	340 × 213 × 67
Poids	kg	3.2
Indice de protection (IP)		IP65
Plage de température de fonctionnement	°C	−20 – 65
Garantie	ans	10
Communication		
Interfaces de communication		RS485; CAN; Wi-Fi
Supervision		Pilotage intelligent par application
Certifications		
Certifications et normes		2015/863/EU (RoHS); EN 62509:2011; ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09); ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07); ETSI EN 300 440 V2.2.1 (2018-07)

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Les valeurs sont typiques à 25 °C, sauf indication contraire.
XUSION est une marque de Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd.

E-mail lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772