

БАЛКОННЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ СТАНЦИИ И НАКОПИТЕЛИ

LS-H1600

Балконная солнечная электростанция · 1.6 kW



1.6 kW

НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

IP65

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

10 лет

ГАРАНТИЯ

Параметр	Ед. изм.	LS-H1600
Вход PV		
Макс. входная мощность PV	W	1600
Рекомендуемая мощность модуля PV	W	800
Диапазон напряжения MPPT	V	12 – 60
Напряжение запуска	V	18
Макс. входной ток на MPPT	A	25
Количество входов PV		2
Выход AC		
Номинальная выходная мощность	W	1600
Выходное напряжение инвертора	V	18 – 55
Выходной ток инвертора (на каждый выход, 2 выхода)	A	28
Аккумулятор		
Тип аккумулятора		LiFePO4
Ёмкость совместимых аккумуляторов	Wh	1024/2048
Макс. количество подключаемых аккумуляторов	шт.	6
Макс. энергоёмкость при расширении	Wh	6144
Макс. мощность заряда	W	1600
КПД		
Макс. КПД	%	98
КПД MPPT	%	99.9

Параметр	Ед. изм.	LS-H1600
Общие характеристики		
Габариты (Ш x В x Г)	mm	340 × 213 × 67
Вес	kg	3.2
Степень защиты (IP)		IP65
Диапазон рабочих температур	°C	-20 – 65
Гарантия	лет	10
Связь		
Интерфейсы связи		RS485; CAN; Wi-Fi
Мониторинг		Интеллектуальное управление через приложение
Сертификация		
Сертификаты и стандарты		2015/863/EU (RoHS); EN 62509:2011; ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09); ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07); ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07)

Характеристики могут быть изменены без уведомления. Значения типовые при 25 °C, если не указано иное.
XUSION – торговая марка компании Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd.

Электронная почта lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772