



تخزين الطاقة المنزلي

LS-L1024

بطارية قابلة للتكديس · 1.024 kWh

IP65

درجة الحماية

6000 دورة

عمر الدورات

51.2 V

الجهد الاسمي

1.024 kWh

السعة الطاقية

LS-L1024	الوحدة	المعلمة
البطارية		
LiFePO4		نوع الخلايا
51.2	V	الجهد الاسمي
1024	Wh	السعة الطاقية الاسمية
40 - 58.4	V	نطاق جهد التشغيل
6000	دورة	عمر الدورات
6144	Wh	أقصى سعة قابلة للتوسعة
6		أقصى عدد للوحدات المتوازية
البيانات العامة		
320 × 196 × 200	mm	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
9.55	kg	الوزن
IP65		درجة الحماية (IP)
0 - 55	°C	درجة حرارة التشغيل، الشحن
-20 - 60	°C	درجة حرارة التشغيل، التفريغ
تبريد طبيعي		التبريد
اختياري		تسخين في درجات الحرارة المنخفضة
طفاية حريق مدمجة (اختيارية)		نظام الحماية من الحريق
5	سنوات	الضمان
الاتصالات		
CAN; RS485		واجهات الاتصال
الشهادات		
CE (EMC, GPSR); RoHS; UKCA; UN38.3; MSDS		الشهادات والمعايير
EN IEC 62619:2022; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-4:2013+AMD1:2017; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-8:2017		المعايير

البريد الإلكتروني lidreamtec@163.com

+86 133 5280 0772 WhatsApp

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار. القيم نموذجية عند 25 °C ما لم يُذكر خلاف ذلك.

XUSION علامة تجارية تابعة لـ Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd