تخزين الطاقة المنزلي

LS-L2048

بطارية قابلة للتكديس · 2.048 kWh

2.048 kWh	51.2 V	6000 دورة	IP65
السعة الطاقية	الجهد الاسمي	عمر الدورات	درجة الحماية

المعلمة	الوحدة	LS-L2048
البطارية		
السعة الطاقية الاسمية	Wh	2048
الجهد الاسمي	V	51.2
نطاق جهد التشغيل	V	40 – 58.4
نوع الخلايا		LiFePO4
عمر الدورات	دورة	6000
أقصى سعة قابلة للتوسعة	Wh	6144
أقصى عدد للوحدات المتوازية		3
البيانات العامة		
الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق)	mm	320 × 346 × 200
الوزن	kg	17.7
درجة الحماية (IP)		IP65
نطاق درجة حرارة الشحن	°C	0 – 55
نطاق درجة حرارة التفريغ	°C	−20 – 60
التبريد		تبريد طبيعي
تسخين في درجات الحرارة المنخفضة		اختياري
نظام الحماية من الحريق		طفاية حريق مدمجة (اختيارية)
الضمان	سنوات	5
الاتصالات		
واجهات الاتصال		CAN; RS485
الشهادات		
الشهادات والمعايير		CE (EMC, GPSR); RoHS; UKCA; UN38.3; MSDS
المعايير		EN IEC 62619:2022; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-4:2013+AMD1:2017; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-8:2017

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار. القيم نموذجية عند 25 °C ما لم يُذكر خلاف ذلك.
XUSION علامة تجارية تابعة لـ Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd.

البريد الإلكتروني lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772