

ДОМАШНИЕ НАКОПИТЕЛИ ЭНЕРГИИ

LS-L2048

Стекируемый аккумулятор · 2.048 kWh



2.048 kWh

ЭНЕРГОЁМКОСТЬ

51.2 V

НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ

6000 циклов

ЦИКЛИЧЕСКИЙ РЕСУРС

IP65

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

Параметр	Ед. изм.	LS-L2048
Аккумулятор		
Номинальная энергоёмкость	Wh	2048
Номинальное напряжение	V	51.2
Диапазон рабочего напряжения	V	40 – 58.4
Тип элементов		LiFePO4
Циклический ресурс	циклов	6000
Макс. энергоёмкость при расширении	Wh	6144
Макс. количество параллельных устройств		3
Общие характеристики		
Габариты (Ш x В x Г)	mm	320 × 346 × 200
Вес	kg	17.7
Степень защиты (IP)		IP65
Диапазон температур заряда	°C	0 – 55
Диапазон температур разряда	°C	–20 – 60
Охлаждение		Естественное охлаждение
Низкотемпературный подогрев		Опционально
Система пожаротушения		Встроенный огнетушитель (опционально)
Гарантия	лет	5
Связь		
Интерфейсы связи		CAN; RS485

Параметр	Ед. изм.	LS-L2048
Сертификация		
Сертификаты и стандарты	CE (EMC, GPSR); RoHS; UKCA; UN38.3; MSDS	
Стандарты	EN IEC 62619:2022; EN IEC 61000-6-1:2019; EN IEC 61000-6-2:2019; EN IEC 61000-6-3:2021; EN IEC 61000-6-4:2019; IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-4:2013+AMD1:2017; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-8:2017	

Характеристики могут быть изменены без уведомления. Значения типовые при 25 °C, если не указано иное.

Электронная почта lidreamtec@163.com

XUSION – торговая марка компании Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd.

WhatsApp +86 133 5280 0772