

PANNEAUX SOLAIRES

LS-PV F220

Panneau solaire · 220 W


220 W

PUISSANCE DE CRÊTE

17.55 %

RENDEMENT DU MODULE

2.6 kg

POIDS

IP67

CLASSE DE PROTECTION

Paramètre	Unité	LS-PV F220
Panneau solaire		
Puissance crête (Pmax)	W	220
Tension en circuit ouvert (Voc)	V	23.6
Courant de court-circuit (Isc)	A	11.9
Tension au point de puissance max. (Vmp)	V	19.6
Courant au point de puissance max. (Imp)	A	11.23
Rendement du module	%	17.55
Type de cellules solaires		Silicium monocristallin
Nombre / disposition des cellules		MONO182 (6 x 12)
Type / dimensions des cellules		182 x 83 monocristallin
Connexion des chaînes de cellules		Parallèle
Nombre de diodes		2
Calibre max. du fusible série	A	20
Tension système max.	V	600
Tolérance de puissance	%	±3
Coefficient de température de Pmax (Pmpp)	%/°C	-0.38001
Coefficient de température de Voc	%/°C	-0.29506
Coefficient de température de Isc	%/°C	+0.08558
Angle de courbure max.	°	120
Longueur de câble	m	3
Section du câble de sortie	mm²	2.5
Conditions d'essai (STC)		1000 W/m², 25 °C, AM 1.5

Paramètre	Unité	LS-PV F220
Caractéristiques générales		
Dimensions (l x h x p)	mm	1150 × 1090 × 2
Poids	kg	2.6
Dimensions du carton 2-en-1(intérieur)	mm	1170 × 1120 × 30
Quantité par conteneur 20GP	pièces	1300
Indice de protection (IP)		IP67
Indice de protection de la boîte de jonction		IP67 ou supérieur
Plage de température de fonctionnement	°C	-40 – 85
Garantie	ans	10
Certifications		
Certifications et normes		CE

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Les valeurs sont typiques à 25 °C, sauf indication contraire.
XUSION est une marque de Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd.

E-mail lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772