

ソーラーパネル

LS-PV F220

ソーラーパネル・220 W



220 W

ピーク出力

17.55 %

モジュール変換効率

2.6 kg

重量

IP67

保護等級

パラメーター	単位	LS-PV F220
ソーラーパネル		
最大出力 (Pmax)	W	220
開放電圧 (Voc)	V	23.6
短絡電流 (Isc)	A	11.9
最大出力動作電圧 (Vmp)	V	19.6
最大出力動作電流 (Imp)	A	11.23
モジュール変換効率	%	17.55
太陽電池セルの種類		単結晶シリコン
セル数 / 配列		MONO182 (6 x 12)
セルタイプ / 寸法		182 x 83 単結晶
セルストリング接続方式		並列
ダイオード数		2
最大直列ヒューズ定格	A	20
最大システム電圧	V	600
出力公差	%	±3
Pmax (Pmpp) 温度係数	%/°C	-0.38001
Voc温度係数	%/°C	-0.29506
Isc温度係数	%/°C	+0.08558
最大曲げ角度	°	120
ケーブル長	m	3
出力ケーブル断面積	mm ²	2.5
試験条件 (STC)		1000 W/m ² , 25 °C, AM 1.5

パラメーター	単位	LS-PV F220
一般仕様		
寸法（幅×高さ×奥行）	mm	1150 × 1090 × 2
重量	kg	2.6
2-in-1 内箱寸法	mm	1170 × 1120 × 30
20GPコンテナ1本あたりの積載数量	個	1300
保護等級（IP）		IP67
ジャンクションボックス保護等級		IP67以上
動作温度範囲	°C	-40 - 85
保証	年	10
認証		
認証・規格		CE

仕様は予告なく変更される場合があります。特記のない限り、数値は25 °Cでの代表値です。
XUSION は、Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd. のブランドです。

メール lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772