

太陽能板

LS-PV F220

太陽能板 · 220 W



220 W

峰值功率

17.55 %

模組效率

2.6 kg

重量

IP67

防護等級

參數	單位	LS-PV F220
太陽能板		
峰值功率 (Pmax)	W	220
開路電壓 (Voc)	V	23.6
短路電流 (Isc)	A	11.9
最大功率點電壓 (Vmp)	V	19.6
最大功率點電流 (Imp)	A	11.23
模組效率	%	17.55
太陽能電池類型		單晶矽
電池片數量 / 排列		MONO182 (6 x 12)
電池片類型 / 尺寸		182 x 83 單晶
電池片串連接方式		並聯
二極體數量		2
最大串聯保險絲額定值	A	20
最大系統電壓	V	600
功率公差	%	±3
Pmax (Pmpp) 溫度係數	%/°C	-0.38001
Voc 溫度係數	%/°C	-0.29506
Isc 溫度係數	%/°C	+0.08558
最大彎曲角度	°	120
電纜長度	m	3
輸出電纜截面積	mm ²	2.5
測試條件 (STC)		1000 W/m ² , 25 °C, AM 1.5

參數	單位	LS-PV F220
基本參數		
尺寸（寬×高×深）	mm	1150×1090×2
重量	kg	2.6
2-in-1 內箱尺寸	mm	1170×1120×30
20GP 貨櫃裝載數量	個	1300
防護等級		IP67
接線盒防護等級		IP67 或更高
工作溫度範圍	°C	-40 - 85
保固	年	10
認證		
認證與標準		CE

規格如有變更，恕不另行通知。除非另有說明，數值均為 25 °C 下的典型值。
XUSION 蓄仕是湖南新鋰航科技有限公司旗下品牌

電子郵件 lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772