光伏组件

LS-PV F220

光伏组件 · 220 W

220 W	17.55 %	2.6 kg	IP67
峰值功率	组件效率	重量	防护等级

参数	单位	LS-PV F220
光伏组件		
峰值功率（Pmax）	W	220
开路电压（Voc）	V	23.6
短路电流（Isc）	A	11.9
最大功率点电压（Vmp）	V	19.6
最大功率点电流（Imp）	A	11.23
组件效率	%	17.55
电池片类型		单晶硅
电池片数量 / 排布		MONO182 (6 x 12)
电池片类型 / 尺寸		182 x 83 单晶
电池串连接方式		并联
二极管数量		2
最大串联保险丝额定电流	A	20
最大系统电压	V	600
功率公差	%	±3
Pmax（Pmpp）温度系数	%/°C	-0.38001
Voc 温度系数	%/°C	-0.29506
Isc 温度系数	%/°C	+0.08558
最大弯曲角度	°	120
线缆长度	m	3
输出线缆截面积	mm^2	2.5
测试条件（STC）		1000 W/m^2, 25 °C, AM 1.5

参数	单位	LS-PV F220
基本参数		
尺寸（宽×高×深）	mm	1150 × 1090 × 2
重量	kg	2.6
两件内箱尺寸	mm	1170 × 1120 × 30
20GP 装箱数量	个	1300
防护等级		IP67
接线盒防护等级		IP67 或更高
工作温度范围	°C	−40 – 85
质保期	年	10
认证与标准		
认证与标准		CE

规格如有变更，恕不另行通知。除特别说明外，数值均为 25 °C 下的典型值。

XUSION 蓄仕是湖南新锂航科技有限公司旗下品牌

邮箱 lidreamtec@163.com

WhatsApp +86 133 5280 0772