


СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ

LS-SP100F

Солнечная панель · 100 W



100 W

ПИКОВАЯ МОЩНОСТЬ

3.67 kg

ВЕС

IP67

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

Параметр	Ед. изм.	LS-SP100F
Солнечная панель		
Пиковая мощность (Pmax)	W	100
Напряжение холостого хода (Voc)	V	27.95
Ток короткого замыкания (Isc)	A	4.69
Напряжение в точке макс. мощности (Vmp)	V	23.2
Ток в точке макс. мощности (Imp)	A	4.32
Тип солнечных элементов		Монокристаллический кремний
Количество элементов / расположение		2 × 10
Тип элементов / размеры		210 × 52.5 моно
Технология		Цельное ламинирование ETFE
Макс. напряжение системы	V	1500
Разъём		MC4 (опционально: Anderson / XT 60 / DC5521)
Длина кабеля	m	0.5
Сечение выходного кабеля	mm ²	2
Размеры в сложенном виде (Д × Ш × В)	mm	528 × 585 × 25
Количество сгибов		2
Условия испытаний (STC)		1000 W/m ² , AM 1.5G, температура элементов 25 °C

Параметр	Ед. изм.	LS-SP100F
Общие характеристики		
Габариты (Ш x В x Г)	mm	1055 × 585 × 5
Вес	kg	3.67
Вес брутто	kg	4.5
Размеры внутренней коробки «1 в 1»	mm	650 × 580 × 70
Степень защиты (IP)		IP67
Диапазон рабочих температур	°C	−20 – 60
Сертификация		
Сертификаты и стандарты		CE (LVD, EMC); RoHS; UKCA

Характеристики могут быть изменены без уведомления. Значения типовые при 25 °C, если не указано иное.
XUSION — торговая марка компании Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd.

Электронная почта lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772