

SOLARMODULE

LS-SP200F

Solarmodul · 200 W


200 W

SPITZENLEISTUNG

6.97 kg

GEWICHT

IP67

SCHUTZART

Parameter	Einheit	LS-SP200F
Solarmodul		
Spitzenleistung (Pmax)	W	200
Leerlaufspannung (Voc)	V	27.95
Kurzschlussstrom (Isc)	A	9.27
MPP-Spannung (Vmp)	V	23.2
MPP-Strom (Imp)	A	8.63
Zelltechnologie		Monokristallines Silizium
Zellenanzahl / Anordnung		2 × 10
Zelltyp / Abmessungen		210 x 52.5 Mono
Verfahren		ETFE-laminiert, integriert
Max. Systemspannung	V	1500
Steckverbinder		MC4 (Option: Anderson / XT 60 / DC5521)
Kabellänge	m	0.5
Querschnitt des Ausgangskabels	mm ²	2
Faltmaße (L x B x H)	mm	528 × 585 × 35
Anzahl Faltungen		4
Testbedingungen (STC)		1000 W/m ² , AM 1.5G, 25 °C Zelltemperatur
Allgemeine Daten		
Abmessungen (B x H x T)	mm	2001 × 585 × 5
Gewicht	kg	6.97
Bruttogewicht	kg	8.5
Abmessungen Innenkarton (1-in-1)	mm	650 × 590 × 70
Schutzart		IP67
Betriebstemperaturbereich	°C	-20 – 60

Parameter	Einheit	LS-SP200F
Zertifizierungen und Normen		
Zertifizierungen und Normen		CE (LVD, EMC); RoHS; UKCA

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Alle Werte sind typische Werte bei 25 °C, sofern nicht anders angegeben.
XUSION ist eine Marke der Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd.

E-Mail lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772