



الألواح الشمسية

LS-SP30F

اللوحة الشمسية · 30 W

IP67

درجة الحماية

0.65 kg

الوزن

23 %

كفاءة اللوح

30 W

القدرة القصوى

LS-SP30F	الوحدة	المعلمة
اللوحة الشمسية		
30	W	القدرة القصوى (Pmax)
24.51	V	جهد الدائرة المفتوحة (Voc)
1.65	A	تيار الدائرة القصيرة (Isc)
20.43	V	الجهد عند القدرة القصوى (Vmp)
1.58	A	التيار عند القدرة القصوى (Imp)
+/-5	%	تفاوت Voc و Vmp و Isc و Im
23	%	كفاءة اللوح
سيلكون أحادي البلورة		نوع الخلايا الشمسية
MONO36		عدد الخلايا
ETFE تكامل بتصفية		عملية التصنيع
1500	V	أقصى جهد للنظام
USB / Type-C		الموصل
لا		موصل MC4
311 × 210 × 25	mm	الأبعاد بعد الطي (الطول × العرض × الارتفاع)
3		عدد الطيات

LS-SP30F	الوحدة	المعلمة
البيانات العامة		
636 × 311 × 18	mm	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
0.65	kg	الوزن
IP67		درجة الحماية (IP)
-20 - 60	°C	نطاق درجة حرارة التشغيل
5	سنوات	الضمان
0.8	kg	الوزن الإجمالي
330 × 220 × 40	mm	أبعاد الكرتون (داخلية، 1 لوح في كل كرتون)
الشهادات		
CE (LVD, EMC); RoHS; UKCA		الشهادات والمعايير

البريد الإلكتروني: lidreamtec@163.com
 +86 133 5280 0772 **WhatsApp**

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار. القيم نموذجية عند 25 °C ما لم يُذكر خلاف ذلك.
 XUSION علامة تجارية تابعة لـ Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd.