

SOLARMODULE

LS-SP30F

Solarmodul · 30 W


30 W

SPITZENLEISTUNG

23 %

MODULWIRKUNGSGRAD

0.65 kg

GEWICHT

IP67

SCHUTZART

Parameter	Einheit	LS-SP30F
Solarmodul		
Spitzenleistung (Pmax)	W	30
Leerlaufspannung (Voc)	V	24.51
Kurzschlussstrom (Isc)	A	1.65
MPP-Spannung (Vmp)	V	20.43
MPP-Strom (Imp)	A	1.58
Toleranz von Voc, Isc, Vm und Im	%	+/-5
Modulwirkungsgrad	%	23
Zelltechnologie		Monokristallines Silizium
Zellenanzahl		MON036
Verfahren		ETFE-laminiert, integriert
Max. Systemspannung	V	1500
Steckverbinder		USB / Type-C
MC4-Stecker		Nein
Faltmaße (L x B x H)	mm	311 x 210 x 25
Anzahl Faltungen		3
Allgemeine Daten		
Abmessungen (B x H x T)	mm	636 x 311 x 18
Gewicht	kg	0.65
Schutzart		IP67
Betriebstemperaturbereich	°C	-20 – 60
Garantie	Jahre	5
Bruttogewicht	kg	0.8
Kartonabmessungen (innen, 1 Modul pro Karton)	mm	330 x 220 x 40

Parameter	Einheit	LS-SP30F
Zertifizierungen und Normen		
Zertifizierungen und Normen		CE (LVD, EMC); RoHS; UKCA

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Alle Werte sind typische Werte bei 25 °C, sofern nicht anders angegeben.
XUSION ist eine Marke der Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd.

E-Mail lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772