

PANELES SOLARES

LS-SP30F

Panel solar · 30 W



30 W

POTENCIA PICO

23 %

EFICIENCIA DEL MÓDULO

0.65 kg

PESO

IP67

CLASE DE PROTECCIÓN

Parámetro	Unidad	LS-SP30F
Panel solar		
Potencia máxima (Pmax)	W	30
Tensión en circuito abierto (Voc)	V	24.51
Corriente de cortocircuito (Isc)	A	1.65
Tensión en el punto de máxima potencia (Vmp)	V	20.43
Corriente en el punto de máxima potencia (Imp)	A	1.58
Tolerancia de Voc, Isc, Vm e Im	%	+/-5
Eficiencia del módulo	%	23
Tipo de célula solar		Silicio monocristalino
N.º de células		MONO36
Proceso		Laminado ETFE integrado
Tensión máx. del sistema	V	1500
Conector		USB / Type-C
Conector MC4		No
Dimensiones plegado (lar. x an. x al.)	mm	311 × 210 × 25
Número de pliegues		3

Parámetro	Unidad	LS-SP30F
Datos generales		
Dimensiones (an. x al. x prof.)	mm	636 × 311 × 18
Peso	kg	0.65
Grado de protección (IP)		IP67
Rango de temperatura de funcionamiento	°C	-20 – 60
Garantía	años	5
Peso bruto	kg	0.8
Dimensiones del cartón (interior, 1 panel por cartón)	mm	330 × 220 × 40
Certificaciones		
Certificaciones y normas		CE (LVD, EMC); RoHS; UKCA

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Salvo indicación contraria, los valores son típicos a 25 °C.
XUSION es una marca de Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd.

Correo electrónico lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 191 1886 4833