

PANNEAUX SOLAIRES

LS-SP30F

Panneau solaire · 30 W



30 W PUISSANCE DE CRÊTE	23 % RENDEMENT DU MODULE	0.65 kg POIDS	IP67 CLASSE DE PROTECTION
---	--	-------------------------------------	---

Paramètre	Unité	LS-SP30F
Panneau solaire		
Puissance crête (Pmax)	W	30
Tension en circuit ouvert (Voc)	V	24.51
Courant de court-circuit (Isc)	A	1.65
Tension au point de puissance max. (Vmp)	V	20.43
Courant au point de puissance max. (Imp)	A	1.58
Tolérance de Voc, Isc, Vm et Im	%	+/-5
Rendement du module	%	23
Type de cellules solaires		Silicium monocristallin
Nb de cellules		MONO36
Procédé		Laminé intégré ETFE
Tension système max.	V	1500
Connecteur		USB / Type-C
Connecteur MC4		Non
Dimensions plié (L x l x h)	mm	311 × 210 × 25
Nombre de plis		3

Paramètre	Unité	LS-SP30F
Caractéristiques générales		
Dimensions (l x h x p)	mm	636 × 311 × 18
Poids	kg	0.65
Indice de protection (IP)		IP67
Plage de température de fonctionnement	°C	-20 – 60
Garantie	ans	5
Poids brut	kg	0.8
Dimensions du carton (intérieur, 1 panneau par carton)	mm	330 × 220 × 40
Certifications		
Certifications et normes		CE (LVD, EMC); RoHS; UKCA

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Les valeurs sont typiques à 25 °C, sauf indication contraire.
XUSION est une marque de Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd.

E-mail lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772