

ソーラーパネル

LS-SP30F

ソーラーパネル・30 W



30 W

ピーク出力

23 %

モジュール変換効率

0.65 kg

重量

IP67

保護等級

パラメーター	単位	LS-SP30F
ソーラーパネル		
最大出力 (Pmax)	W	30
開放電圧 (Voc)	V	24.51
短絡電流 (Isc)	A	1.65
最大出力動作電圧 (Vmp)	V	20.43
最大出力動作電流 (Imp)	A	1.58
Voc、Isc、Vm、Imの公差	%	+/-5
モジュール変換効率	%	23
太陽電池セルの種類		単結晶シリコン
セル数		MON036
製造工程		ETFEラミネーター一体型
最大システム電圧	V	1500
コネクタ		USB / Type-C
MC4コネクタ		なし
折りたたみ時寸法 (長さ×幅×高さ)	mm	311×210×25
折りたたみ数		3

パラメーター	単位	LS-SP30F
一般仕様		
寸法（幅×高さ×奥行）	mm	636 × 311 × 18
重量	kg	0.65
保護等級（IP）		IP67
動作温度範囲	°C	-20 - 60
保証	年	5
総重量	kg	0.8
内箱寸法（1箱につきパネル1枚）	mm	330 × 220 × 40
認証		
認証・規格		CE (LVD, EMC); RoHS; UKCA

仕様は予告なく変更される場合があります。特記のない限り、数値は25 °Cでの代表値です。
XUSION は、Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd. のブランドです。

メール lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772