

太陽能板

LS-SP30F

太陽能板 · 30 W



30 W

峰值功率

23 %

模組效率

0.65 kg

重量

IP67

防護等級

參數	單位	LS-SP30F
太陽能板		
峰值功率 (Pmax)	W	30
開路電壓 (Voc)	V	24.51
短路電流 (Isc)	A	1.65
最大功率點電壓 (Vmp)	V	20.43
最大功率點電流 (Imp)	A	1.58
Voc、Isc、Vm 與 Im 的公差	%	+/-5
模組效率	%	23
太陽能電池類型		單晶矽
電池片數		MONO36
製程		ETFE 層壓一體式
最大系統電壓	V	1500
接頭		USB / Type-C
MC4 接頭		否
摺疊尺寸 (長×寬×高)	mm	311×210×25
摺疊次數		3

參數	單位	LS-SP30F
基本參數		
尺寸（寬×高×深）	mm	636×311×18
重量	kg	0.65
防護等級		IP67
工作溫度範圍	°C	-20 – 60
保固	年	5
毛重	kg	0.8
內箱尺寸（每箱1片）	mm	330×220×40
認證		
認證與標準		CE (LVD, EMC); RoHS; UKCA

規格如有變更，恕不另行通知。除非另有說明，數值均為 25 °C 下的典型值。
XUSION 蓄仕是湖南新錳航科技有限公司旗下品牌

電子郵件 lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772