

光伏组件

LS-SP30F

光伏组件 · 30 W



30 W

峰值功率

23 %

组件效率

0.65 kg

重量

IP67

防护等级

参数	单位	LS-SP30F
光伏组件		
峰值功率 (Pmax)	W	30
开路电压 (Voc)	V	24.51
短路电流 (Isc)	A	1.65
最大功率点电压 (Vmp)	V	20.43
最大功率点电流 (Imp)	A	1.58
Voc、Isc、Vm 和 Im 的偏差	%	+/-5
组件效率	%	23
电池片类型		单晶硅
电池片数量		MON036
工艺		ETFE 层压一体
最大系统电压	V	1500
接头		USB / Type-C
MC4 接头		否
折叠尺寸 (长×宽×高)	mm	311×210×25
折叠数		3

参数	单位	LS-SP30F
基本参数		
尺寸（宽×高×深）	mm	636 × 311 × 18
重量	kg	0.65
防护等级		IP67
工作温度范围	°C	-20 – 60
质保期	年	5
毛重	kg	0.8
纸箱尺寸（内部，每箱 1 块组件）	mm	330 × 220 × 40
认证与标准		
认证与标准		CE (LVD, EMC); RoHS; UKCA

规格如有变更，恕不另行通知。除特别说明外，数值均为 25 °C 下的典型值。
XUSION 蓄仕是湖南新锂航科技有限公司旗下品牌

邮箱 lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772