



الألواح الشمسية

LS-SP400F

اللوحة الشمسية · 400 W

IP67

درجة الحماية

12.9 kg

الوزن

400 W

القدرة القصوى

LS-SP400F	الوحدة	المعلمة
اللوحة الشمسية		
400	W	القدرة القصوى (Pmax)
55.9	V	جهد الدائرة المفتوحة (Voc)
9.27	A	تيار الدائرة القصيرة (Isc)
46.4	V	الجهد عند القدرة القصوى (Vmp)
8.63	A	التيار عند القدرة القصوى (Imp)
سيلكون أحادي البلورة		نوع الخلايا الشمسية
4 × 5		عدد الخلايا / الترتيب
210 × 105 أحادي البلورة		نوع الخلايا / الأبعاد
تكاملي بتصفية ETFE		عملية التصنيع
1500	V	أقصى جهد للنظام
MC4 (اختياري: Anderson / XT 60 / DC5521)		الموصل
0.5	m	طول الكابل
4	mm ²	المقطع العرضي لكابل الخرج
639 × 886 × 35	mm	الأبعاد بعد الطي (الطول × العرض × الارتفاع)
4		عدد الطبقات
25 °C، AM 1.5G، 1000 W/m ²		ظروف الاختبار (STC)
البيانات العامة		
2445 × 886 × 5	mm	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
12.9	kg	الوزن
13.55	kg	الوزن الإجمالي
950 × 700 × 70	mm	أبعاد الكرتون الداخلي (1 في 1)
IP67		درجة الحماية (IP)
-20 - 60	°C	نطاق درجة حرارة التشغيل

LS-SP400F	الوحدة	المعلمة
		الشهادات
CE (LVD, EMC); RoHS; UKCA		الشهادات والمعايير

البريد الإلكتروني: lidreamtec@163.com

+86 133 5280 0772 **WhatsApp**

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار. القيم نموذجية عند 25 °C ما لم يُذكر خلاف ذلك.

XUSION علامة تجارية تابعة لـ Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd.