

SOLARMODULE

LS-SP400F

Solarmodul · 400 W


400 W

SPITZENLEISTUNG

12.9 kg

GEWICHT

IP67

SCHUTZART

Parameter	Einheit	LS-SP400F
Solarmodul		
Spitzenleistung (Pmax)	W	400
Leerlaufspannung (Voc)	V	55.9
Kurzschlussstrom (Isc)	A	9.27
MPP-Spannung (Vmp)	V	46.4
MPP-Strom (Imp)	A	8.63
Zelltechnologie		Monokristallines Silizium
Zellenanzahl / Anordnung		4 × 5
Zelltyp / Abmessungen		210 x 105 Mono
Verfahren		ETFE-laminiert, integriert
Max. Systemspannung	V	1500
Steckverbinder		MC4 (Option: Anderson / XT 60 / DC5521)
Kabellänge	m	0.5
Querschnitt des Ausgangskabels	mm ²	4
Faltmaße (L x B x H)	mm	639 × 886 × 35
Anzahl Faltungen		4
Testbedingungen (STC)		1000 W/m ² , AM 1.5G, 25 °C Zelltemperatur
Allgemeine Daten		
Abmessungen (B x H x T)	mm	2445 × 886 × 5
Gewicht	kg	12.9
Bruttogewicht	kg	13.55
Abmessungen Innenkarton (1-in-1)	mm	950 × 700 × 70
Schutzart		IP67
Betriebstemperaturbereich	°C	-20 – 60

Parameter	Einheit	LS-SP400F
Zertifizierungen und Normen		
Zertifizierungen und Normen		CE (LVD, EMC); RoHS; UKCA

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Alle Werte sind typische Werte bei 25 °C, sofern nicht anders angegeben.
XUSION ist eine Marke der Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd.

E-Mail lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772