

PANELES SOLARES

LS-SP400F

Panel solar · 400 W


400 W

POTENCIA PICO

12.9 kg

PESO

IP67

CLASE DE PROTECCIÓN

Parámetro	Unidad	LS-SP400F
Panel solar		
Potencia máxima (Pmax)	W	400
Tensión en circuito abierto (Voc)	V	55.9
Corriente de cortocircuito (Isc)	A	9.27
Tensión en el punto de máxima potencia (Vmp)	V	46.4
Corriente en el punto de máxima potencia (Imp)	A	8.63
Tipo de célula solar		Silicio monocristalino
N.º de células / disposición		4 × 5
Tipo de célula / dimensiones		210 x 105 monocristalino
Proceso		Laminado ETFE integrado
Tensión máx. del sistema	V	1500
Conector		MC4 (opcional: Anderson / XT 60 / DC5521)
Longitud del cable	m	0.5
Sección del cable de salida	mm ²	4
Dimensiones plegado (lar. x an. x al.)	mm	639 × 886 × 35
Número de pliegues		4
Condiciones de ensayo (STC)		1000 W/m ² , AM 1.5G, temperatura de célula de 25 °C

Parámetro	Unidad	LS-SP400F
Datos generales		
Dimensiones (an. x al. x prof.)	mm	2445 × 886 × 5
Peso	kg	12.9
Peso bruto	kg	13.55
Dimensiones del cartón interior (1 en 1)	mm	950 × 700 × 70
Grado de protección (IP)		IP67
Rango de temperatura de funcionamiento	°C	-20 – 60
Certificaciones		
Certificaciones y normas		CE (LVD, EMC); RoHS; UKCA

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Salvo indicación contraria, los valores son típicos a 25 °C.
XUSION es una marca de Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd.

Correo electrónico lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 191 1886 4833