

PANNEAUX SOLAIRES

LS-SP400F

Panneau solaire · 400 W


400 W

PUISSANCE DE CRÊTE

12.9 kg

POIDS

IP67

CLASSE DE PROTECTION

Paramètre	Unité	LS-SP400F
Panneau solaire		
Puissance crête (Pmax)	W	400
Tension en circuit ouvert (Voc)	V	55.9
Courant de court-circuit (Isc)	A	9.27
Tension au point de puissance max. (Vmp)	V	46.4
Courant au point de puissance max. (Imp)	A	8.63
Type de cellules solaires		Silicium monocristallin
Nombre / disposition des cellules		4 × 5
Type / dimensions des cellules		210 x 105 monocristallin
Procédé		Laminé intégré ETFE
Tension système max.	V	1500
Connecteur		MC4 (en option : Anderson / XT 60 / DC5521)
Longueur de câble	m	0.5
Section du câble de sortie	mm ²	4
Dimensions plié (L x l x h)	mm	639 × 886 × 35
Nombre de plis		4
Conditions d'essai (STC)		1000 W/m ² , AM 1.5G, température de cellule de 25 °C

Paramètre	Unité	LS-SP400F
Caractéristiques générales		
Dimensions (l x h x p)	mm	2445 × 886 × 5
Poids	kg	12.9
Poids brut	kg	13.55
Dimensions du carton 1-en-1 (intérieur)	mm	950 × 700 × 70
Indice de protection (IP)		IP67
Plage de température de fonctionnement	°C	-20 – 60
Certifications		
Certifications et normes		CE (LVD, EMC); RoHS; UKCA

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Les valeurs sont typiques à 25 °C, sauf indication contraire.
XUSION est une marque de Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd.

E-mail lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772