


光伏组件

LS-SP60F

光伏组件 · 60 W



60 W

峰值功率

24 %

组件效率

1.85 kg

重量

IP67

防护等级

参数	单位	LS-SP60F
光伏组件		
峰值功率 (Pmax)	W	60
开路电压 (Voc)	V	28.2
短路电流 (Isc)	A	3.02
最大功率点电压 (Vmp)	V	23.6
最大功率点电流 (Imp)	A	2.87
组件效率	%	24
电池片类型		单晶硅
电池片数量 / 排布		MONO40
工艺		ETFE 层压一体
最大系统电压	V	1500
接头		USB / Type-C
MC4 接头		否
折叠尺寸 (长×宽×高)	mm	260 × 225 × 60
展开尺寸 (长 × 宽)	mm	880 × 520
折叠数		8
基本参数		
重量	kg	1.85
防护等级		IP67
工作温度范围	°C	-20 - 60
质保期	年	5
认证与标准		
认证与标准		CE (LVD, EMC); RoHS; UKCA

规格如有变更，恕不另行通知。除特别说明外，数值均为 25 °C 下的典型值。

XUSION 蓄仕是湖南新锂航科技有限公司旗下品牌

邮箱 lidreamtec@163.com

WhatsApp +86 133 5280 0772