

インバーター

MAX 320-350K-X

ストリングインバーター・三相・320 - 352 kW・3モデル



320 - 352 kW

定格出力

三相

相数

6

MPPT 系統数

99.03 %

最大効率

パラメーター	単位	MAX 320K-X	MAX 333K-X	MAX 350K-X
PV入力				
最大PV入力電力	W	480000	499500	528000
最大PV入力電圧	V	1500		
定格PV入力電圧	V	1080		
MPPT電圧範囲	V	500 – 1500		
起動電圧	V	500		
MPPTあたりの最大入力電流	A	80		
MPPTあたりの最大短絡電流	A	100		
MPPT数		6		
MPPTあたりのストリング数		5		
AC出力				
定格出力電力	W	320000	333000	352000
最大皮相電力	VA	352000	366300	352000
最大AC皮相電力と周囲温度の関係		352 kVA @30 °C; 320 kVA @45 °C; 295 kVA @50 °C	366.3 kVA @25 °C; 333 kVA @35 °C; 295 kVA @50 °C	352 kVA @30 °C; 320 kVA @45 °C; 295 kVA @50 °C
定格AC電圧	V	800		
AC電圧範囲	V	640 – 920		
定格AC出力電流	A	230.9	240.3	254
相数		三相		
AC系統連系方式		3W+PE		
定格周波数	Hz	50/60		
定格周波数と範囲		50/60 Hz (45-55 Hz / 55-65 Hz)		
力率		進み0.8～遅れ0.8（調整可）		

パラメーター	単位	MAX 320K-X	MAX 333K-X	MAX 350K-X
電流総合ひずみ率（THDi）	%	<3		
効率				
最大効率	%	99.03		
欧州効率	%	98.53		
MPPT効率	%	99.9		
保護等級				
保護機能		DC逆極性保護、DCスイッチ、DCサージ保護 タイプII、ACサージ保護 タイプII、絶縁抵抗監視、RCD検出、出力短絡保護、ストリング異常監視、アンチPID機能（オプション）		
一般仕様				
寸法（幅×高さ×奥行）	mm	1145 × 790 × 371		
重量	kg	139		
保護等級（IP）		IP66		
動作温度範囲	℃	-30 - 60		
相対湿度	%	0 - 100		
最大使用高度	m	5000		
高度ディレーティング開始高度	m	4000		
冷却方式		スマート空冷		
トポロジー		トランスレス		
夜間消費電力	W	<1		
保証	年	5 - 10		
通信方式				
ディスプレイ		LED / Wi-Fi+アプリ		
通信インターフェース		USB、RS485、GPRS（オプション）、4G（オプション）、Wi-Fi（オプション）		
認証				
認証・規格		CE; IEC 61683; IEC 60068		
系統連系規程		IEC 62116; IEC 61727; IEC 62910; EN 50549-2/10		

仕様は予告なく変更される場合があります。特記のない限り、数値は25℃での代表値です。
XUSION は、Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd. のブランドです。

メール lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772