

ベランダ太陽光発電・蓄電池

NEXA 2000

ベランダ太陽光発電システム・800 W



800 W

定格出力

2.048 kWh

蓄電容量

51.2 V

公称電圧

IP66

保護等級

パラメーター	単位	NEXA 2000
PV入力		
最大PV入力電力	W	2600
最大PV入力電圧	V	60
MPPT電圧範囲	V	16 - 60
MPPTあたりの最大入力電流	A	20
MPPT数		4
MPPTあたりのストリング数		1
推奨PVモジュール出力	W	≤650
AC出力		
定格出力電力	W	800
定格AC電圧	V	230
定格周波数	Hz	50/60
最大AC出力電流	A	3.5
バックアップ出力	W	800
系統連系ポートAC入力電力	W	700
系統連系ポートAC入力電圧	V	230
系統連系ポート最大AC入力電流	A	3
オフグリッドポート公称出力電圧	V	230
オフグリッドポート最大出力電流	A	3.5
手動ブースト時の最大出力電力 (設定変更可)	W	1000
バッテリー		
バッテリー種別		LiFePO4

パラメーター	単位	NEXA 2000
定格容量	Wh	2048
最大拡張容量	Wh	8192
最大充電電力	W	2000
公称電圧	V	51.2
増設バッテリー定格容量	Wh	2048
増設バッテリー最大充電電力	W	2000
増設バッテリーから本体への最大放電電力	W	800
一般仕様		
寸法（幅×高さ×奥行）	mm	406 × 290 × 255
重量	kg	24
保護等級（IP）		IP66
充電温度範囲	°C	-10 - 55
放電温度範囲	°C	-20 - 60
低温起動（自己加熱）	°C	-30
保証	年	10
増設バッテリー正味重量	kg	18
増設バッテリー寸法（長さ×幅×高さ）	mm	406 × 235 × 270
通信方式		
ディスプレイ		LED
通信インターフェース		Wi-Fi; Bluetooth
モニタリング		アプリ
認証		
認証・規格	EN 62109; EN 62477; EN 62619; EN 61000-6-1; EN 61000-6-3; EN 301 489; EN 300328; EN 300220; RoHS; REACH; UN38.3	
系統連系規程	VDE-AR-N 4105:2018	

仕様は予告なく変更される場合があります。特記のない限り、数値は25℃での代表値です。

XUSION は、Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd. のブランドです。

メール lidreamtec@163.com

WhatsApp +86 133 5280 0772