

БАЛКОННЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ СТАНЦИИ И НАКОПИТЕЛИ

NEXA 2000

Балконная солнечная электростанция · 800 W



800 W

НОМИНАЛЬНАЯ
МОЩНОСТЬ

2.048 kWh

ЭНЕРГОЁМКОСТЬ

51.2 V

НОМИНАЛЬНОЕ
НАПЯЖЕНИЕ

IP66

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ

Параметр	Ед. изм.	NEXA 2000
Вход PV		
Макс. входная мощность PV	W	2600
Макс. входное напряжение PV	V	60
Диапазон напряжения MPPT	V	16 – 60
Макс. входной ток на MPPT	A	20
Количество трекеров MPPT		4
Количество стрингов на MPPT		1
Рекомендуемая мощность модуля PV	W	≤650
Выход AC		
Номинальная выходная мощность	W	800
Номинальное напряжение сети	V	230
Номинальная частота AC	Hz	50/60
Макс. выходной ток AC	A	3.5
Мощность резервного выхода	W	800
Входная мощность AC порта сети	W	700
Входное напряжение AC порта сети	V	230
Макс. входной ток AC порта сети	A	3
Номинальное выходное напряжение порта автономного режима	V	230
Макс. выходной ток порта автономного режима	A	3.5
Макс. выходная мощность при ручном форсировании (регулируемая настройка)	W	1000

Параметр	Ед. изм.	NEXA 2000
Аккумулятор		
Тип аккумулятора		LiFePO4
Номинальная энергоёмкость	Wh	2048
Макс. энергоёмкость при расширении	Wh	8192
Макс. мощность заряда	W	2000
Номинальное напряжение	V	51.2
Номинальная ёмкость расширяющего аккумулятора	Wh	2048
Макс. мощность заряда расширяющего аккумулятора	W	2000
Макс. мощность разряда расширяющего аккумулятора на основной блок	W	800
Общие характеристики		
Габариты (Ш x В x Г)	mm	406 × 290 × 255
Вес	kg	24
Степень защиты (IP)		IP66
Диапазон температур заряда	°C	-10 – 55
Диапазон температур разряда	°C	-20 – 60
Запуск при низких температурах (самоподогрев)	°C	-30
Гарантия	лет	10
Вес нетто расширяющего аккумулятора	kg	18
Габариты расширяющего аккумулятора (Д x Ш x В)	mm	406 × 235 × 270
Связь		
Дисплей		LED
Интерфейсы связи		Wi-Fi; Bluetooth
Мониторинг		Приложение
Сертификация		
Сертификаты и стандарты	EN 62109; EN 62477; EN 62619; EN 61000-6-1; EN 61000-6-3; EN 301 489; EN 300328; EN 300220; RoHS; REACH; UN38.3	
Нормы подключения к сети	VDE-AR-N 4105:2018	

Характеристики могут быть изменены без уведомления. Значения типовые при 25 °C, если не указано иное.
XUSION — торговая марка компании Hunan New Lithium Aviation Technology Co., Ltd.

Электронная почта lidreamtec@163.com
WhatsApp +86 133 5280 0772